

## Aneto 3-Phasig Weiss 2520lm 3000K Ra>90 Nicht dimmbar

SG Artikelnummer: 320713  
 EAN: 7021983207135



### Elektrisch

System wattage: 30W  
 Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

### Lichttechnik

Leuchtmittel: LED  
 Lichtstrom (lm): 2520lm  
 Lichtausbeute: 84 lm/W  
 Lichtfarbe: 3000K  
 Farbwiedergabeindex: Ra>90  
 MacAdams Faktor: SDCM: 2  
 Lebensdauer: L90/B10>100.000  
 Max. Umgebungstemperatur: 35°C  
 Lichtverteilung: Direkt  
 Optik: Reflektor  
 Abstrahlwinkel: 32°  
 Sichtbares Flimmern (PstLM): 0,01  
 Photobiologische Sicherheit: RG 1

### Steuerung/Dimmen

Typ: Nicht dimmbar

### Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II  
 IP Klasse: IP20

### Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: E  
 Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

### Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium  
 Farbe: Weiß-matt (RAL 9003)  
 Werkstoff der Abdeckung: Glas

### Montage/Anschluss

Montage: Anbau, Innen  
 Anschluss: ShopLine-Schiene (Adapter wird mitgeliefert)

### Größe

Höhe (mm) H: 120  
 Abdeckmaß (mm) D: 92  
 Gewicht (kg) brutto/netto: 1.16 / 0.96

### Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 168 x 102 x 175

