



LED-Bridge-Treiber

12 W, 250 mA für NUMINOS®, inklusive Funkschnittstelle für RF Modul, DALI

Dimmbarer DALI LED-Bridge-Treiber mit 250 mA Konstantstrom und einer Leistung von 12 Watt inklusive Funkschnittstelle für das RF Modul wahlweise mit Zigbee oder Casambi. Der Anschluss der LEDs muss in Reihenschaltung erfolgen.

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1006458
IP Code	IP20
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	DALI, Touch
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär Strom / Spannung	150-350 mA
Schutzklasse	II
Schutzklasse	II
Wattage	15.3 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	50 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	77
Anzahl Leuchten an LS C16A	77
Höhe Einschaltstrom	16 A
Dauer Einschaltstrom	26 µs
Farbe	weiss
Länge	14.18 cm
Breite	4.38 cm
Höhe	3 cm
Tiefe	0 cm
Nettogewicht	0.153 kg
Bruttogewicht	0.165 kg

Zubehör

1006454	RF Modul Casambi für LED-Bridge-Treiber , single color
1006199	RF Modul Zigbee für DALI LED-Bridge-Treiber , single color