


ARTIKEL NR. 3845-199036

DOTLUX LED-Tracklight SLIMtrack TRUECOLOR max.30W POWERselect & COLORselect schwarz



zur Artikelseite

- Lebendige und kontrastreiche Farben durch DOTLUX "TRUE COLOR"-Technologie - immer originalgetreue Farben
- Ein Artikel - viele neue Features durch POWERselect und COLORselect in jeweils 3 unterschiedlichen Stufen einstellbar
- Kompatibel zu EUTRAC und nahezu allen anderen 3-Phasenschienen
- Gleichbleibende Lichtfarben durch 3-step MacAdam Farbsortierung
- "Stay-cool" LED-Chip Technologie ermöglicht ein modernes, schlankes Gehäusedesign bei konstanter Lichtausbeute
- Hochwertiges Aluminiumgehäuse mit Pulverbeschichtung (RAL9005)
- Werkzeuglos auswechselbare Hochleistungsreflektoren mit Bajonettverschluss
- Nachhaltiges Produktdesign durch einfach austauschbare Komponenten
- geeignet für Bildschirmarbeitsplatz durch UGR <19

| | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------|
| WARENGRUPPE | EC001744_Downlight/Strahler/Flutlicht | | |
| NACHFOLGEARTIKEL | - | ABSTRAHLWINKEL | 36 |
| GEWICHT IN KG | 0,622 | SCHUTZART (IP) | IP20 |
| LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT | 20/25/30 | LICHTFARBE | weiß |
| LICHTSTROM NETTO IN LUMEN | 1920/2260/2660 | EINGANGSSPANNUNG | 186 - 240 AC/DC |
| LUMEN PRO WATT | 101/98/95 | NUTZLEBENSDAUER | ca. 50.000 h bei 25°C |
| | | FARBTEMPERATUR IN KELVIN | 3000/3500/4000 |
| | | FARBWIEDERGABEINDEX | Ra > 95 TRUECOLOR |
| | | POWER-FACTOR | 0,9 |
| ABMESSUNGEN | | IK SCHUTZGRAD | IK05 |
| Breite: 75mm | | LUMEN PRO WATT | 101/98/95 |
| Höhe: 233mm | | SCHUTZKLASSE | II |
| Länge: 171mm | | SPANNUNGSART | AC/DC |
| Durchmesser: 75mm | | GEHÄUSEFARBE | schwarz |
| | | NOTLICHTTAUGLICH | Nein |
| | | EINBAUÖFFNUNG BREITE IN MM | 0 |
| | | EINBAUÖFFNUNG DURCHMESSER IN MM | 0 |
| | | EINBAUÖFFNUNG LÄNGE IN MM | 0 |
| | | EINGANGSSPANNUNGSBEREICH | 36 |
| | | GARANTIE IN JAHREN | 5 |
| | | L80/B10 | 50000 |
| | | NENNSTROM IN A | 0,14 |
| | | ÄHNLICH RAL-FARBE | 9005 |
| | | GEEIGNET FÜR AUFBAUMONTAGE | Nein |
| | | GEEIGNET FÜR EINBAUMONTAGE | Nein |
| | | DIMMEN OHNE DIMMER | Nein |

| | |
|---|----------------------------------|
| EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE | 36 |
| SORTIMENT | Highline |
| ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015 | nicht erforderlich |
| LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C | 50000 |
| LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C | 100000 |
| MIT LEUCHTMITTEL | Ja |
| GEEIGNET FÜR WANDMONTAGE | Nein |
| GEEIGNET FÜR PENDELAUFHÄNGUNG | Nein |
| GEEIGNET FÜR DECKENMONTAGE | Nein |
| BILDSCHIRMARBEITSPLATZTAUGLICH NACH EN 12464-1 | Ja |
| GEEIGNET FÜR ANZAHL DER LICHTQUELLEN | 1 |
| FASSUNG | - |
| WERKSTOFF DER ABDECKUNG | Glas matt/satiniert |
| BETRIEBSGERÄT | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| MIT BETRIEBSGERÄT | Ja |
| DIMMUNG 0-10 V | Nein |
| DIMMUNG 1-10 V | Nein |
| DIMMUNG DALI | Nein |
| DIMMUNG DMX | Nein |
| DIMMUNG DSI | Nein |
| DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT) | Nein |
| DIMMUNG LINESWITCH | Nein |
| DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH | Nein |
| DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION | Nein |
| DIMMUNG PHASENABSCHNITT | Nein |
| DIMMUNG PROGRAMMIERBAR | Nein |
| DIMMUNG RF | Nein |
| DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION | Nein |
| DIMMUNG TOUCH AND DIM | Nein |
| DIMMUNG ZIGBEE | Nein |
| DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON | Nein |
| DIMMUNG ABHÄNGIG VOM BETRIEBSGERÄT | Nein |
| OHNE DIMMFUNKTION | Ja |
| LICHTVERTEILER | Reflektor |
| FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE) | SDCM3 |
| SCHUTZART (NEMA) | 1 |
| SCHLAGFESTIGKEIT | IK05 |
| LEUCHTE MIT BEGRENZTER OBERFLÄCHENTEMPERATUR "D-ZEICHEN" NACH EN 60598-2-24 | Ja |
| GEEIGNET FÜR NOTLICHT | Nein |
| MIT BEWEGUNGSMELDER | Nein |
| MIT LICHTSENSOR | Nein |
| ABDECKUNG DER LEUCHTE MIT WÄRMEDÄMMMATERIAL MÖGLICH | Ja |
| GLÜHDRAHTPRÜFUNG NACH IEC 60695-2-11 | 750 °C - 30 s |
| KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG | Ja |
| ANSCHLUSSART_ | Stromschienenadapter |
| PHOTOBIOLOGISCHE SICHERHEIT NACH EN 62471 | RG0 |
| FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR | Stufen |

| | |
|--|------------------------|
| BEDIENUNG ÜBER BLUETOOTH | Nein |
| KOMPATIBEL MIT CASAMBI | Nein |
| KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT | Nein |
| KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT | Nein |
| KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA | Nein |
| IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR | Nein |
| GEEIGNET FÜR SEILSYSTEM | Nein |
| GEEIGNET FÜR KLEMMMONTAGE | Nein |
| GEEIGNET FÜR STROMSCHIENENMONTAGE | Ja |
| GEEIGNET FÜR PODEST-/BODENMONTAGE | Nein |
| GEEIGNET FÜR TRAVERSENMONTAGE | Nein |
| AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT | Ja |
| GEEIGNET FÜR LAMPENLEISTUNG IN W | - |
| LEUCHTMITTEL | LED nicht austauschbar |
| NOTSTROMVERSORGUNG INTEGRIERT | Nein |
| OBERFLÄCHE GEBÜRSTET | Nein |
| DIMMUNG DALI-2 | Nein |
| DIMMUNG PHASENANSCHNITT | Nein |
| DIMMUNG GPRS | Nein |
| LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C | 100000 |
| LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C | 25000 |
| BEG FÖRDERUNG | Nein |
| DREH- /SCHWENKBAR | 355x90 |
| ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHE | F |
| ELDAS-NR. | 941007959 |
| ABMESSUNG LÄNGE IN MM | 171 |
| DURCHMESSER IN MM | 75 |
| MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W | 30 |
| LICHTSTROM IN LM | 2660 |
| BEMESSUNGSUMGEBUNGSTEMPERATUR NACH IEC62722-2-1 IN °C | 40 |
| ABMESSUNGEN BREITE MM | 75 |
| ABMESSUNGEN HÖHE MM | 233 |
| EINBAUHÖHE/-TIEFE IN MM | 0 |
| NENNSPANNUNG IN V | 230 |
| MAX. ANZAHL DER LEUCHTEN PRO LEITUNGSSCHUTZSCHALTER B16 | 38 |
| MAX. ANZAHL DER LEUCHTEN PRO LEITUNGSSCHUTZSCHALTER C16 | 57 |
| LICHTAUSTRITT | Direkt |
| AUSSTRAHLUNGSWINKEL EINSTELLBAR | Nein |
| LICHTVERTEILUNG | Symmetrisch |
| LICHTSTROM EINSTELLBAR | Stufenlos |
| VERSTELLBARKEIT | Drehbar und schwenkbar |
| OBERFLÄCHENSCHUTZ | Pulverbeschichtet |
| AUSSTRAHLUNGSWINKEL | Mediumstrahlend 21-40° |
| REFLEKTORFARBE | Sonstige |