

Scheda tecnica

SLICE



L'Eoled Slice4+ con emissione diretta e indiretta fornisce una luce di notevole impatto per grandi spazi e aree esterne. Il design semplice ed elegante colpisce per la qualità dei materiali e delle finiture.

Marca	EOLED by Ledeshi
Nome del prodotto	Slice4+
Numero d'articolo	LSH.SLICE4+.C.W.SWIDAL
Gruppo del prodotti	Applique/plafoniera
Codice EAN	0797345312492
Dimensioni	ØxH: 400x65mm
Potenza	24/32W
Flusso luminoso	2'800lm/3'600lm
Efficienza luminosa	110lm/W
Temperatura del colore	3'000K/4'000K
Resa cromatica CRI	>80
Ottica	Opaldiffusor; PC
Angolo d'emissione	120° direkt & Indirekt
Antiriflesso UGR	<23
Durata di vita	50'000h
Classe di protezione	II
Protezione IP	IP20
Protezione IK	IK10
Materiale	Aluminium & PC
Colore	Bianco
Temperatura d'esercizio	-10°C bis +40°C
Alimentatore incluso	Si
Funzione	Potenza e CCT regolabili nella lampada
Funzione	Dimmerabile Dali
Funzione	Emissione indiretta regolabile tramite Dipswitch sulla lampada
Funzione	
Particolarità	
Garanzia	5 anni

