

ARTIKEL NR. 6074

**LED-Netzteil CC für QUICK-FIXdc 2-50W 100-1050mA 20-54V DALI dimmbar NFC linear einstellbarer Strom 350mA-1050mA per Dip-Schalter**



zur Artikelseite

- DALI-2 zertifizierter LED-Treiber, 1-100 % Dimmbereich
- SELV-Ausgangsschutz für Sicherheit und Flexibilität in Leuchten
- Amplitudendimmung für höchste Qualität der Lichtleistung, entsprechend der IEEE 1789-Empfehlung
- NFC-Technologie für drahtlose Programmierung
- Geeignet für den Einsatz in Notbeleuchtungsanwendungen
- Ideale Lösung für Klasse I und Klasse II
- Einstellungen per Dipschalter wählbar: 350/400/500/600/700/800/900/1050mA

<b>WARENGRUPPE</b>	EC002710_LED-Betriebsgerät		
<b>NACHFOLGEARTIKEL</b>	-	<b>SCHUTZART (IP)</b>	IP20
<b>GEWICHT IN KG</b>	0.24	<b>EINGANGSSPANNUNG</b>	176 - 240 AC/DC
<b>LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT</b>	6-50	<b>POWER-FACTOR</b>	0,98
		<b>EINSCHALTSTROM IN A</b>	0
		<b>TC TEMPERATUR IN °C</b>	85
		<b>SCHUTZKLASSE</b>	II
<b>ABMESSUNGEN</b>		<b>ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ</b>	1000 V
<b>Länge:</b> 360mm		<b>AUSGANGSSPANNUNG</b>	20 - 54 DC
<b>Breite:</b> 30mm		<b>EINGANGSSPANNUNGSBEREICH</b>	198-264
<b>Höhe:</b> 21mm		<b>GARANTIE IN JAHREN</b>	5
		<b>EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHE</b>	198-264
		<b>DIMMUNG DALI</b>	Ja
		<b>DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON</b>	Ja
		<b>OHNE DIMMFUNKTION</b>	Nein
		<b>KOMPATIBEL MIT CASAMBI</b>	Nein
		<b>KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT</b>	Nein
		<b>KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT</b>	Nein
		<b>KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA</b>	Nein
		<b>PULSDAUER IN µS</b>	0
		<b>BEG FÖRDERUNG</b>	Ja
		<b>ELDAS-NR.</b>	941007739
		<b>ABMESSUNG LÄNGE IN MM</b>	360
		<b>DURCHMESSER IN MM</b>	0

<b>ABMESSUNGEN BREITE MM</b>	30
<b>ABMESSUNGEN HÖHE MM</b>	21
<b>AUSGANGSSTROM IN A</b>	0,1-1,05
<b>MAX. ANZAHL DER LEUCHTEN PRO LEITUNGSSCHUTZSCHALTER B16</b>	36
<b>MAX. ANZAHL DER LEUCHTEN PRO LEITUNGSSCHUTZSCHALTER C16</b>	60