

## Quickseal passe-câble



## Dimensions nominales métriques

· Noir RAL 9005

|                           |                                                                                                                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réf. d'article :          | <b>14.582.97</b>                                                                                                                                  |
| E-No:                     | 121810718                                                                                                                                         |
| EAN:                      | 7611614200729                                                                                                                                     |
| Matériaux                 | EPDM                                                                                                                                              |
| Temp. d'utilisation       | -40°C / +110°C                                                                                                                                    |
| Indice de protection      | IP 67                                                                                                                                             |
| Propriétés                | Sans halogène, protection IP 67 sur toutes les faces grâce à la membrane « pushout », bonne stabilité aux substances chimiques et aux intempéries |
| Application               | Emploi universel pour des épaisseurs de paroi de 1 - 4 mm (M16 - M50) et de 0.5 - 2 mm (M12)                                                      |
| Diamètre A                | 32.5 mm                                                                                                                                           |
| Plage de serrage minimale | 15.0 mm                                                                                                                                           |
| Plage de serrage maximale | 20.0 mm                                                                                                                                           |
| Épaisseur du matériel     | 1-4 mm                                                                                                                                            |
| Dimension C               | 18.6 mm                                                                                                                                           |
| Diamètre D                | 38.5 mm                                                                                                                                           |
| Envoi                     | 25                                                                                                                                                |