

N. ELDAS®



spot da incasso a LED SOLV-IP65 Ø68 bianco 3000K 710lm 38°

Voce n 161750
Codice EAN 7618403036330
N. ELDAS® 941 329 013
Marca MAX HAURI LUCE



Gamma di prodotti SOLV

Descrizione

spot da incasso a LED "SOLV-IP65" bianco RAL9010/ con reattore/ 8W/ 230V/ 350mA/ temp. del colore: 3000K/ 710lm/ resa cromatica: CRI>90/ 38° angolo del fascio/ 15° orientabile/ a taglio di fase in discesa dimmerabile/ foro: 68-75mm/ min. 70% di flusso lumi. dopo 50'000h da Ta -20° a +45°C

Il faretto da incasso con tipo di protezione IP65 viene utilizzato in bagni, cucine o aree spa e benessere. Il faretto, il dispositivo di controllo e la spina soddisfano i requisiti del tipo di protezione IP65. Con un distanziatore (copertura) allegato, il faretto può essere installato direttamente contro l'isolamento o l'isolamento con una barriera al vapore. La copertura garantisce la necessaria circolazione dell'aria e quindi il raffreddamento del chip LED. La luce può essere utilizzata in ambienti umidi e bagnati e offre un'eccellente resa cromatica. Grazie alle molle di tensione corte, è adatto a scatole d'incasso per calcestruzzo strette e può essere facilmente installato in materiali infiammabili. La luce è ideale anche per ambienti bassi e profondità di installazione ridotte. La nostra garanzia di 5 anni offre più di una semplice sicurezza: è sinonimo di fiducia a lungo termine nella qualità dei nostri prodotti.

- Tipo di protezione IP65 per il set completo di apparecchi d'illuminazione
- Adatto per l'installazione diretta sull'isolamento o sulla barriera al vapore
- Utilizzo in ambienti umidi e bagnati
- Eccellente resa cromatica
- Molle di tensione corte per scatole d'incasso strette per calcestruzzo
- Adatto per l'installazione in materiali infiammabili
- Ideale per ambienti bassi e profondità di installazione ridotte

Capitolati

campo d'applicazione

spot da incasso

	illuminazione esterna
funzione supplementare	molle di tensione corte
tipo di tensione	AC
tensione nominale	220 V 240 V
corrente nominale	350.00 mA
potenza max. del sistema	8.0 W
flusso luminoso regolabile	no
adatto per potenza lampada	8 W 8 W
temperatura del colore comandabile	no
temperatura di colore	3000 K
colore della luce secondo EN 12464-1	bianco caldo <3300 K
consistenza di colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
flusso luminoso	710 lm
rendimento luminoso della lampada	88.00 lm/W
fattore di potenza	0.95
angolo del fascio	38.00 Gradi
indice di resa cromatica IRC	IRC ≥90
valore di sfarfallio Pst LM	1
Valore effetto stroboscopia SVM	0.4
fattore di distorsione (THD)	25
regolazione tramite taglio di fase discendente	si
regolazione tramite taglio di fase ascendente	si
regolabilità	orientabile
zona di oscillazione	15.00 Gradi
ripartizione della luce	simmetrico
uscita della luce	diretto
limitazione dell'abbagliamento (UGR)	19

classe di protezione	II
grado di protezione (IP)	IP65
grado di protezione (IP), lato soffitto	IP65
lampadina	incluso
tipo di portlampada	saldamente installato
corpo luminoso	LED non sostituibile
apparecchio di servizio	apparecchio di servizio LED comandato da corrente
temperatura ambiente nominale secondo IEC 62722-2-1	-20 grado Celsius 45 grado Celsius
adatto per l'installazione in materiali infiammabili (marchio MM)	si
vita utile nominale L70/B50 a 25 °C	50000 h
cicli di commutazione	100000
numero max. di lampade per disgiuntore C10	19
numero max. di lampade per disgiuntore B16	18
numero max. di lampade per disgiuntore C16	30
riflettore	ultra brillante
materiale della scatola	alluminio
finitura della superficie	opaco
colore	bianco
altezza/profondità di inserimento	54 mm
diametro esterno	85 mm
taglio standard	apertura 68mm
diametro di montaggio	68 mm 75 mm
lunghezza	85.0 mm
larghezza	85.0 mm
altezza	54.0 mm
peso netto	0.281 kg
garanzia	5 anni



MAX HAURI AG
Weidstrasse 16 • CH-9220 Bischofszell
Tel. +41 71 424 25 25 • info@maxhauri.ch
maxhauri.ch
