




## NUMINOS® PROJECTOR M

Deckeneinbauleuchte, 3000 K, 20°, zylindrisch, schwarz / schwarz

Herausragende LED-Technik, stimmiges Design, vielfältige Anwendungsmöglichkeiten: Die NUMINOS® PROJECTOR Deckeneinbauleuchte strahlt elegante Wohnbereiche, Shops, Restaurants, Hotels und Museen Räume leistungstark aus. Dabei verströmt der Spot ein hochwertiges Licht, das mit verschiedenen Lichtfarbtemperaturen (2700-K/3000K/4000K) und Halbstreuwinkeln (20°/40°/55°) für viele Projekte geeignet ist. Der Lichtstrahl lässt sich drehen und neigen, die Leuchte in einem breiten Bereich positionieren. Das Gehäuse ist in Schwarz oder Weiß, der dekorative Reflektor wahlweise in Schwarz, Weiß oder Chrom erhältlich.



### TECHNISCHE DATEN

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Art. Nr.                              | 1006993                 |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1                       |
| Dreh- oder Schwenkbar                 | rotary bar and tiltable |
| Montage                               | Einbau                  |
| Montagedetails                        | Decke                   |
| Sekundär Strom / Spannung             | 500 mA                  |
| Schutzklasse                          | III                     |
| Wattage                               | 17.5 W                  |
| minimale Umgebungstemperatur          | -20 °C                  |
| maximale Umgebungstemperatur          | 40 °C                   |
| Lumen                                 | 1500 lm                 |
| Lichtfarbtemperatur                   | 3000 Kelvin             |
| Abstrahlwinkel                        | 20 °                    |
| Farbe                                 | schwarz                 |
| CRI                                   | 90                      |
| UGR ≤                                 | 22                      |
| LXXBXX Daten                          | L80B50                  |
| Risikogruppe                          | 1                       |
| Länge                                 | 13 cm                   |
| Durchmesser                           | 8 cm                    |
| Nettogewicht                          | 0.75 kg                 |
| Bruttogewicht                         | 0.803 kg                |

## Lichtquelle

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791822 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Zubehör

|         |                                      |
|---------|--------------------------------------|
| 1004054 | LED Treiber , 20W 500-mA PHASE       |
| 1004064 | LED Treiber , 21-29,5W 500/600/700mA |
| 1004069 | LED Treiber , 29W 500-mA             |
| 1004790 | NUMINOS® M , Diffusor Ellipse        |
| 1004791 | NUMINOS® M , Diffusor Prisma         |
| 1004792 | NUMINOS® M , Diffusor Frosted        |
| 1004793 | NUMINOS® M , Diffusor Wabe           |

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Ausschnittsform   | rund    |
| Einbautiefe       | 15 cm   |
| Einbaudurchmesser | 10.5 cm |