



N. ELDAS®

Spot da soffitto a LED DOUBLE SHINE nero 3000K 2200lm 2x 36°

Voce n 167804
Codice EAN 7618403073380
N. ELDAS® 941 500 073
Marca MAX HAURI LUCE



Gamma di prodotti SHINE

Descrizione

Spot da soffitto a LED "DOUBLE SHINE" nero, 2x 13W, inkl. apparecchio di servizio, IP20, 230V, 3000K, 2x 1100lm, CRI>90, angolo del fascio 2x 36°, entrambi i corpi illuminanti orientabili indipendentemente di 90° e ruotabili di 355°, sezione di fase dimmerabile, 215x106x100mm

L'elegante faretto LED da soffitto DOUBLE SHINE colpisce per il suo design semplice ed elegante con un anello di luce. Le due teste luminose rotanti e orientabili permettono alla luce di brillare indipendentemente l'una dall'altra in qualsiasi angolazione desiderata. Grazie al dispositivo di controllo integrato e dimmerabile, è possibile creare un ambiente accentuato e attraente in qualsiasi situazione ambientale. La moderna tecnologia LED e il alimentatore di alta qualità sono all'avanguardia. Grazie ai morsetti di collegamento a 3 poli, il faretto da soffitto è adatto per essere collegato in loop.

- Design semplice ed elegante con anello luminoso
- Le teste degli apparecchi rotanti e orientabili emettono luce indipendentemente l'una dall'altra nella direzione desiderata
- Alimentatore dimmerabile per un'atmosfera suggestiva
- Moderna tecnologia LED
- I morsetti di collegamento a 3 poli consentono il passaggio di un loop

Capitolati

campo d'applicazione	lampade LED da superficie
tipo di tensione	AC
tensione nominale	220 V

	240 V
corrente nominale	600.00 mA
potenza max. del sistema	26.0 W
flusso luminoso regolabile	no
adatto per potenza lampada	26 W 26 W
temperatura del colore comandabile	no
temperatura di colore	3000 K
colore della luce secondo EN 12464-1	bianco caldo <3300 K
consistenza di colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
flusso luminoso	2200 lm
rendimento luminoso della lampada	95.00 lm/W
fattore di potenza	0.95
angolo del fascio	36.00 Gradi
indice di resa cromatica IRC	IRC ≥90
valore di sfarfallio Pst LM	1
Valore effetto stroboscopia SVM	0.4
fattore di distorsione (THD)	25
regolazione tramite taglio di fase discendente	si
regolazione tramite taglio di fase ascendente	si
regolabilità	girevole e orientabile
zona di oscillazione	355.00 Gradi 90.00 Gradi
ripartizione della luce	simmetrico
uscita della luce	diretto
limitazione dell'abbagliamento (UGR)	19
classe di protezione	I
grado di protezione (IP)	IP20
grado di protezione (IP), lato soffitto	IP20

lampadina	incluso
tipo di portlampada	saldamente installato
tipo di lampada	lampada LED
corpo luminoso	LED non sostituibile
apparecchio di servizio	apparecchio di servizio LED comandato da corrente
temperatura ambiente nominale secondo IEC 62722-2-1	-20 grado Celsius 45 grado Celsius
vita utile nominale L70/B50 a 25 °C	50000 h
cicli di commutazione	100000
riflettore	ultra brillante
materiale della scatola	alluminio
finitura della superficie	opaco
colore	nero
lunghezza	210.0 mm
larghezza	100.0 mm
altezza	106.0 mm
peso netto	1.43 kg
garanzia	5 anni