

ARTIKEL NR. 3292-240060

**DOTLUX LED-Leuchteneinsatz LINEAselect 1437mm 25-75W 4000K dimmbar 1-10V 60°**



zur Artikelseite

- Schnellverschlüsse für alle Verbindungen
- Werkzeuglos montierbare Tragschiene mit integrierter Durchverdrahtung
- Leuchteneinsatz mit flexibler Phasenwahl und Leistungsanpassung über DIP-Schalter am Netzteil
- Optimierter Transmissionsgrad der Streuscheibe
- Perfekte Kühlung des LED-Moduls dank Aluminiumkernplatine
- Hohe Lichtausbeute dank optimiertem Profildesign
- Einfach austauschbare Lichteinheiten mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis
- Lange Lebensdauer dank überdimensionierter Kühlung
- Geeignet für Zentralbatterie

Anpassbare Leistung durch POWERselect:

- 14100@ 75W
- 12250@ 65W
- 10250@ 55W
- 8500@ 45W
- 7850@ 40W
- 6800@ 35W
- 5800@ 30W
- 4750@ 25W

**WARENGRUPPE**

EC002892\_Decken-/Wandleuchte

|                                   |           |                                   |                        |
|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------|------------------------|
| <b>GEWICHT IN KG</b>              | 1.9       | <b>ABSTRAHLWINKEL</b>             | 60                     |
| <b>LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT</b> | 25-75     | <b>SCHUTZART (IP)</b>             | IP40                   |
| <b>LICHTSTROM NETTO IN LUMEN</b>  | max.14100 | <b>LICHTFARBE</b>                 | weiß                   |
| <b>LUMEN PRO WATT</b>             | 188-190   | <b>EINGANGSSPANNUNG</b>           | 186 - 240 AC/DC        |
|                                   |           | <b>NUTZLEBENSDAUER</b>            | ca. 100.000 h bei 25°C |
|                                   |           | <b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b>   | 4000                   |
|                                   |           | <b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>        | Ra > 83                |
|                                   |           | <b>POWER-FACTOR</b>               | 0,98                   |
| <b>ABMESSUNGEN</b>                |           | <b>EINSCHALTSTROM IN A</b>        | 0                      |
| <b>Länge:</b> 1437mm              |           | <b>IK SCHUTZGRAD</b>              | IK04                   |
| <b>Breite:</b> 65mm               |           | <b>LUMEN PRO WATT</b>             | 188-190                |
| <b>Höhe:</b> 45mm                 |           | <b>SCHUTZKLASSE</b>               | I                      |
|                                   |           | <b>SPANNUNGSART</b>               | AC/DC                  |
|                                   |           | <b>GEHÄUSEFARBE</b>               | weiß                   |
|                                   |           | <b>NOTLICHTTAUGLICH</b>           | Nein                   |
|                                   |           | <b>SCHALTZYKLEN</b>               | > 100.000              |
|                                   |           | <b>EINBAUÖFFNUNG BREITE IN MM</b> | 0                      |
|                                   |           | <b>EINBAUÖFFNUNG LÄNGE IN MM</b>  | 0                      |
|                                   |           | <b>GARANTIE IN JAHREN</b>         | 7                      |

|                                                                                    |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>L80/B10</b>                                                                     | 100000                      |
| <b>GEEIGNET FÜR AUFBAUMONTAGE</b>                                                  | Nein                        |
| <b>GEEIGNET FÜR EINBAUMONTAGE</b>                                                  | Nein                        |
| <b>SORTIMENT</b>                                                                   | Proline                     |
| <b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015</b>         | nicht erforderlich          |
| <b>LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C</b>                                                | 100000                      |
| <b>LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C</b>                                | 200000                      |
| <b>MIT LEUCHTMITTEL</b>                                                            | Ja                          |
| <b>GEEIGNET FÜR WANDMONTAGE</b>                                                    | Nein                        |
| <b>GEEIGNET FÜR PENDELAUFHÄNGUNG</b>                                               | Nein                        |
| <b>GEEIGNET FÜR DECKENMONTAGE</b>                                                  | Nein                        |
| <b>GEEIGNET FÜR LICHTBANDKONFIGURATION</b>                                         | Ja                          |
| <b>BILDSCHIRMARBEITSPLATZTAUGLICH NACH EN 12464-1</b>                              | Nein                        |
| <b>FASSUNG</b>                                                                     | -                           |
| <b>WERKSTOFF DER ABDECKUNG</b>                                                     | Kunststoff matt/satiniert   |
| <b>MIT BETRIEBSGERÄT</b>                                                           | Ja                          |
| <b>DIMMUNG 0-10 V</b>                                                              | Nein                        |
| <b>DIMMUNG 1-10 V</b>                                                              | Ja                          |
| <b>DIMMUNG DALI</b>                                                                | Nein                        |
| <b>DIMMUNG DMX</b>                                                                 | Nein                        |
| <b>DIMMUNG DSI</b>                                                                 | Nein                        |
| <b>DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)</b>                                    | Nein                        |
| <b>DIMMUNG LINESWITCH</b>                                                          | Nein                        |
| <b>DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH</b>                                                | Nein                        |
| <b>DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION</b>                                             | Nein                        |
| <b>DIMMUNG PHASENABSCHNITT</b>                                                     | Nein                        |
| <b>DIMMUNG PROGRAMMIERBAR</b>                                                      | Nein                        |
| <b>DIMMUNG RF</b>                                                                  | Nein                        |
| <b>DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION</b>                                                 | Nein                        |
| <b>DIMMUNG TOUCH AND DIM</b>                                                       | Nein                        |
| <b>DIMMUNG ZIGBEE</b>                                                              | Nein                        |
| <b>DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON</b>                                                     | Nein                        |
| <b>DIMMUNG ABHÄNGIG VOM BETRIEBSGERÄT</b>                                          | Ja                          |
| <b>OHNE DIMMFUNKTION</b>                                                           | Nein                        |
| <b>LICHTVERTEILER</b>                                                              | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| <b>FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)</b>                                             | SDCM3                       |
| <b>SCHLAGFESTIGKEIT</b>                                                            | IK04                        |
| <b>LEUCHTE MIT BEGRENZTER OBERFLÄCHENTEMPERATUR "D-ZEICHEN" NACH EN 60598-2-24</b> | Ja                          |
| <b>GEEIGNET FÜR NOTLICHT</b>                                                       | Nein                        |
| <b>MIT BEWEGUNGSMELDER</b>                                                         | Nein                        |
| <b>MIT LICHTSENSOR</b>                                                             | Nein                        |
| <b>ABDECKUNG DER LEUCHTE MIT WÄRMEDÄMMATERIAL MÖGLICH</b>                          | Nein                        |
| <b>MIT LUFTSCHLITZEN</b>                                                           | Nein                        |
| <b>ANSCHLUSSART_</b>                                                               | Steckklemme                 |
| <b>BEDIENUNG ÜBER BLUETOOTH</b>                                                    | Nein                        |
| <b>KOMPATIBEL MIT CASAMBI</b>                                                      | Nein                        |
| <b>KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT</b>                                                | Nein                        |
| <b>KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT</b>                                             | Nein                        |
| <b>KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA</b>                                                 | Nein                        |

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT                          | Ja                    |
| GEEIGNET FÜR LAMPENLEISTUNG IN W                      | 25-75                 |
| LEUCHTMITTEL                                          | LED austauschbar      |
| NOTSTROMVERSORGUNG INTEGRIERT                         | Nein                  |
| DIMMUNG DALI-2                                        | Nein                  |
| DIMMUNG PHASENANSCHNITT                               | Nein                  |
| DIMMUNG GPRS                                          | Nein                  |
| LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C                          | 200000                |
| LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C                          | 50000                 |
| PULSDAUER IN µS                                       | 0                     |
| BEG FÖRDERUNG                                         | Ja                    |
| ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE  | B                     |
| ELDAS-NR.                                             | 941600189             |
| ABMESSUNG LÄNGE IN MM                                 | 1437                  |
| DURCHMESSER IN MM                                     | 0                     |
| MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W                              | 75                    |
| BEMESSUNGsumgebungstemperatur NACH IEC62722-2-1 IN °C | -20-45                |
| ABMESSUNGEN BREITE MM                                 | 65                    |
| ABMESSUNGEN HÖHE MM                                   | 45                    |
| EINBAUHÖHE/-TIEFE IN MM                               | 0                     |
| LICHTAUSTRITT                                         | Direkt                |
| FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR                            | Nein                  |
| AUSSTRAHLUNGSWINKEL EINSTELLBAR                       | Nein                  |
| LICHTVERTEILUNG                                       | Symmetrisch           |
| LICHTSTROM EINSTELLBAR                                | Stufenlos             |
| OBERFLÄCHENSCHUTZ GEHÄUSE                             | Pulverbeschichtet     |
| AUSFÜHRUNG DES RASTERS                                | Ohne                  |
| AUSSTRAHLUNGSWINKEL                                   | Breitstrahlend 41-80° |