

ARTIKEL NR. 4837-0E27

**DOTLUX LED-Leuchtengehäuse LUNAE27 1xE27 Ø330 IP44**



zur Artikelseite



- Klassisches Design mit stabiler PMMA-Kunststoffabdeckung
- Montage auf vorhandenen Bohrlöchern möglich (Zwei- oder Dreilochbefestigung von 100 bis 220 mm Lochabstand / Ø) durch Universalbohrung mit Längsschlitzen auf der Grundplatte. Zusätzliche 3-Loch-Montage mit Schlüssellochern Ø 260 mm
- Ab Werk mit steckbarer E27-Fassung bestückt, welche dann nahezu werkzeuglos (2 Schrauben) durch eine leistungsstarke QUICK-FIX LED-Leuchte ersetzt werden kann.
- Werkzeugloser Austausch mit dem Leuchte-in-Leuchte System
- Kompatibel mit allen E27-Leuchtmitteln und Anschlussstecker für QUICK-FIX bis 24 W
- Geeignet für den Einsatz mit E27 LED-Leuchtmitteln bis 12 W
- Nachhaltiges Produktdesign durch einfach austauschbare Komponenten

<b>WARENGRUPPE</b>	EC000414_Leuchteneinbaugehäuse		
<b>NACHFOLGEARTIKEL</b>	-	<b>EINBAUÖFFNUNG BREITE IN MM</b>	0
<b>GEWICHT IN KG</b>	0.51	<b>EINBAUÖFFNUNG LÄNGE IN MM</b>	0
		<b>GARANTIE IN JAHREN</b>	5
		<b>GEEIGNET FÜR EINBAUMONTAGE</b>	Nein
		<b>SORTIMENT</b>	Proline
<b>ABMESSUNGEN</b>		<b>ANWENDUNG</b>	Für Plattendecke
<b>Durchmesser:</b> 330mm		<b>GEEIGNET FÜR HV-LEUCHTEN</b>	Nein
<b>Höhe:</b> 95mm		<b>GEEIGNET FÜR LAMPENLEISTUNG IN W</b>	20
<b>Breite:</b> 330mm		<b>GEEIGNET FÜR LED-LEUCHTEN</b>	Ja
<b>Länge:</b> 330mm		<b>GEEIGNET FÜR NV-LEUCHTEN</b>	Nein
		<b>MIT BETRIEBSGERÄTERAUM</b>	Ja
		<b>BEG FÖRDERUNG</b>	Nein
		<b>ELDAS-NR.</b>	920000019
		<b>ABMESSUNG LÄNGE IN MM</b>	330
		<b>DURCHMESSER IN MM</b>	330
		<b>ABMESSUNGEN BREITE MM</b>	330
		<b>ABMESSUNGEN HÖHE MM</b>	95
		<b>EINBAUHÖHE/-TIEFE IN MM</b>	0
		<b>WERKSTOFF</b>	Sonstige