


ARTICLE NO. 6881

Bloc d'alimentation pour LED CC max. 15W 100-450mA 2,5-52V PUSH dimmable DALI-2 adapté à la batterie centrale filaire



page de l'article

- Le bloc d'alimentation est graduable via DALI-2.
- Avec la technologie à courant constant (CC), il est adapté aux luminaires à courant constant.
- Les luminaires à courant constant raccordés peuvent être gradués de 1 % à 100 %.
- Le courant de sortie est réglable : 100/150/200/250/300/350/400/450
- Le bloc d'alimentation est réglé par défaut sur 300 mA.
- Convient pour l'utilisation dans les installations d'éclairage de secours
- Pieds magnétiques inclus

CATéGORIE DE PRODUITS ECO02710_LED-Betriebsgerät

ARTICLE DE SUCCESSION -

POIDS EN KG 0.08

CONSOMMATION EN WATTS 12-40

Dimensions

Longueur: 145mm

Largeur: 33mm

Hauteur: 21mm

INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20
TENSION D'ENTRÉE	176 - 240 AC/DC
COURANT D'APPEL EN A	0
TC TEMPÉRATURE EN °C	90
CLASSE DE PROTECTION	II
TENSION DE SORTIE	6-52
PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE	176-264 AC / 170-275 DC
GARANTIE EN ANNéES	3
GRADATION SANS GRADATEUR	Non
PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE	176-264 AC / 170-275 DC
VARIATION 0-10V	Non
VARIATION 1-10V	Non
VARIATION DALI	Oui
VARIATION DMX	Non
VARIATION DSI	Non
VARIATION PAR POTENTIOMèTRE (INTéGRé)	Non
VARIATION LINESWITCH	Non
VARIATION SYSTèME PROPRIéTAIRE CONSTRUCTEUR	Non
VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR	Non
VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE PHASE	Non

VARIATION PROGRAMMABLE	Non
VARIATION RF	Non
VARIATION SINE WAVE REDUCTION	Non
VARIATION TOUCH AND DIM	Non
VARIATION ZIGBEE	Non
VARIATION AVEC BOUTON-POUSOIR	Oui
PAS DE VARIATION	Non
RégULATION CONSTANTE DU FLUX LUMINEUX	Non
COMMANDE VIA BLUETOOTH	Non
COMPATIBLE AVEC CASAMBI	Non
COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
COMPATIBLE IFTTT	Non
ADAPTé à UNE TENSION CONSTANTE	Non
ADAPTé à UNE TENSION CONTINUE (Côté PRIMAIRE)	Non
ADAPTé à UN COURANT CONSTANT	Oui
BOÎTIER	Boîtier en plastique
VARIATION PAR COUPURE DE DÉBUT DE PHASE	Non
VARIATION GPRS	Non
DURÉE D'IMPULSION EN µS	0
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
NO ELDAS	919392379
Dimension Longueur en mm	
DIAMÈTRE EN MM	0
TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON IEC 62722-2-1 EN °C	-20-50
ABMESSUNGEN BREITE MM	33
ABMESSUNGEN HÖHE MM	21
Ausgangsstrom in A	
NOMBRE MAX. NOMBRE DE LUMINAIRES PAR DISJONCTEUR B16	196
NOMBRE MAX. NOMBRE DE LUMINAIRES PAR DISJONCTEUR C16	196