



WH36186600Q

robusto NAP Gr.1 komplett: SchlüsselSch. S3/1p/0-2-1-2/ ohne Zylin. IP55 Weiss

Technische Eigenschaften

Spannung

| | |
|--------------|-------------|
| Nennspannung | 220 - 250 V |
| Nennspannung | 230 V |

Installation, Montage

| | |
|-------------|---------|
| Montage auf | Aufputz |
|-------------|---------|

Sicherheit

| | |
|--------------|------|
| Schutzart IP | IP55 |
|--------------|------|

Elektrischer Strom

| | |
|-----------|------|
| Nennstrom | 20 A |
|-----------|------|

Abmessungen

| | |
|-----------------------------|------------|
| Abmessungen | 86 x 86 mm |
| Tiefe | 102.7 mm |
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 0 mm |

Werkstoff

| | |
|------------|-------------|
| Farbe | Signalweiss |
| Werkstoff | Thermoplast |
| Oberfläche | Unbehandelt |

Architektur

| | |
|-----------------------|-----------|
| Steuer-/Bedienelement | Schlüssel |
|-----------------------|-----------|

Texte

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| Schaltart/Variante | Wechselschalter Schema 3/1-polig |
| Anschlussart | Mit Schraubklemmen |

Nachhaltigkeit

| | |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|