



VE118PN

Kleinverteiler, vector, APV, IP65, 18PLE, UV-stabil, m. metr.Leitungseinführung

#### Technische Eigenschaften

##### Spannung

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Nennspannung                      | 400 - 400 V   |
| Betriebsspannung bei Dauerbetrieb | 1000 - 1000 V |

##### Installation, Montage

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Geeignet für Aussenbereich | Ja      |
| Montage auf                | Aufputz |

##### Elektrischer Strom

|           |      |
|-----------|------|
| Nennstrom | 63 A |
|-----------|------|

##### Ausstattung

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Anzahl der Schienen          | 1    |
| Anzahl Reihen                | 1    |
| Anzahl Felder                | 1    |
| Mit Schloss                  | Nein |
| Mit Neutraleiterklemmenblock | Nein |

##### Kapazität

|               |    |
|---------------|----|
| Anzahl Module | 18 |
|---------------|----|

##### Funktionen

|                        |    |
|------------------------|----|
| Mit Leitungseinführung | Ja |
|------------------------|----|

##### Abmessungen

|        |        |
|--------|--------|
| Höhe   | 302 mm |
| Breite | 418 mm |
| Tiefe  | 151 mm |

##### Abdeckung, Tür

|                      |   |
|----------------------|---|
| Anzahl Schranktüren  | 1 |
| Anzahl der Schlösser | 0 |

##### Abmessungen

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Breite in Teilungseinheiten | 18 |
|-----------------------------|----|

##### Abdeckung, Tür

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Mit transparentem Deckel/Tür | Ja |
|------------------------------|----|

##### Anschluss

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Anzahl der Leitungseinführungen | 15 |
|---------------------------------|----|

##### Anschlussmöglichkeiten

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Montageart | Schraubbefestigung |
|------------|--------------------|

##### Werkstoff

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Werkstoff  | Polycarbonat (PC) |
| RAL Nummer | 7035              |
| Farbe      | Lichtgrau         |

##### Ausstattung

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Mit Erdungsklemmenblock | Nein |
| Mit Montageplatte       | Nein |

##### Werkstoff

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Ultraviolettstrahlen beständig | Ja |
|--------------------------------|----|

##### Sicherheit

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Schutzklasse | Schutzklasse II |
| Schutzart IP | IP65            |

---

**Sicherheit**

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Schliessungstyp | Schnappverschluss<br>Ohne Schloss |
| Glühdrahttest   | 850 °C                            |

---

**Nachhaltigkeit**

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|