



DATI TECNICI

Articolo	1007596
Attacco	E27
Lampadine	LED E27
Numero di attacchi	1
Lampade incluse	No
Codice IP	IP20
Dettagli di montaggio	Soffitto con accessori
Tensione nominale primaria	200-240V ~50/60Hz
Classe isolamento	II
Wattaggio	15 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	45 °C
Colore	argento
Altezza	22 cm
Diametro	18.5 cm
Lunghezza sospensione	250 cm
Peso netto	1.02 kg
Peso lordo	1.091 kg

Lampadina consigliata

1005305	A60 E27 Mirrorhead , sorgente luminosa a LED cromo 7,5W 2700K CRI90 180°
1005303	A60 E27 , sorgente luminosa a LED trasparente 7,5W 2700K CRI90 320°
1005318	A60 E27 RGBW smart , sorgente luminosa a LED bianco/lattiginoso 9W CRI90 230°
1005302	A60 E27 , sorgente luminosa a LED bianco 13,2W 2700K CRI90 220°

Accessori

145990	ADATTATORE PER SOSPENSIONE , per binario alta tensione trifase, nero, incl. accessori di montaggio
143120	ADATTATORE PER SOSPENSIONE , per binario monofase, nero, incl. sistema di scarico del ramo secondario e filettatura
1002163	FITU rosone a un elemento , soft gold
1001542	ADATTATORE PER SOSPENSIONE , per binario alta tensione trifase, bianco traffico, incl. accessori di montaggio
145994	ADATTATORE PER SOSPENSIONE , per binario alta tensione trifase, grigio, incl. accessori di montaggio
132600	ROSONE A PLAFONE FITU , rosone da 1, rotondo, nero, incl. sistema di scarico del ramo secondario
132601	ROSONE A PLAFONE FITU , rosone da 1, rotondo, bianco, incl. sistema di scarico del ramo secondario
132605	ROSONE A PLAFONE FITU , rosone da 1, rotondo, cromo, incl. sistema di scarico del ramo secondario

143121	ADATTATORE PER SOSPENSIONE , per binario monofase, bianco, incl. sistema di scarico del ramo secondario e filettatura
143124	ADATTATORE PER SOSPENSIONE , per binario monofase, grigio argento, incl. sistema di scarico del ramo secondario e filettatura