

ARTIKEL NR. 4686

ExternerTreiber CIRCLEugr-dim 300mA 9W nicht dimmbar



zur Artikelseite

- Externer Treiber für DOTLUX CIRCLEugr
- Nicht dimmbar
- 300mA 9W

WARENGRUPPE EC002710\_LED-Betriebsgerät

NACHFOLGEARTIKEL -

GEWICHT IN KG 0.052

LEISTUNGSAufNAHME IN WATT 9

ABMESSUNGEN

Länge: 95mm

Breite: 35mm

Höhe: 25mm

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| SCHUTZART (IP)                           | IP20         |
| EINGANGSSPANNUNG                         | 220 - 240 AC |
| POWER-FACTOR                             | 0,9          |
| EINSCHALTSTROM IN A                      | 0            |
| TC TEMPERATUR IN °C                      | 85           |
| SCHUTZKLASSE                             | II           |
| NOTLICHTTAUGLICH                         | Nein         |
| AUSGANGSSPANNUNG                         | 14 - 24 DC   |
| EINGANGSSPANNUNGSBEREICH                 | 200-265 AC   |
| GARANTIE IN JAHREN                       | 3            |
| DIMMEN OHNE DIMMER                       | Nein         |
| EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHE          | 200-265 AC   |
| DIMMUNG 0-10 V                           | Nein         |
| DIMMUNG 1-10 V                           | Nein         |
| DIMMUNG DALI                             | Nein         |
| DIMMUNG DMX                              | Nein         |
| DIMMUNG DSI                              | Nein         |
| DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT) | Nein         |
| DIMMUNG LINESWITCH                       | Nein         |
| DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH             | Nein         |
| DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION          | Nein         |
| DIMMUNG PHASENABSCHNITT                  | Nein         |
| DIMMUNG PROGRAMMIERBAR                   | Nein         |

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| <b>DIMMUNG RF</b>                      | Nein              |
| <b>DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION</b>     | Nein              |
| <b>DIMMUNG TOUCH AND DIM</b>           | Nein              |
| <b>DIMMUNG ZIGBEE</b>                  | Nein              |
| <b>DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON</b>         | Nein              |
| <b>OHNE DIMMFUNKTION</b>               | Ja                |
| <b>GEEIGNET FÜR NOTLICHT</b>           | Nein              |
| <b>KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG</b>    | Nein              |
| <b>BEDIENUNG ÜBER BLUETOOTH</b>        | Nein              |
| <b>KOMPATIBEL MIT CASAMBI</b>          | Nein              |
| <b>KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT</b>    | Nein              |
| <b>KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT</b> | Nein              |
| <b>KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA</b>     | Nein              |
| <b>IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR</b>   | Nein              |
| <b>GEEIGNET FÜR KONSTANTSPANNUNG</b>   | Nein              |
| <b>GEEIGNET FÜR AUßENGEBRAUCH</b>      | Ja                |
| <b>GEEIGNET FÜR KONSTANTSTROM</b>      | Ja                |
| <b>GEHÄUSE</b>                         | Kunststoffgehäuse |
| <b>DIMMUNG PHASENANSCHNITT</b>         | Nein              |
| <b>DIMMUNG GPRS</b>                    | Nein              |
| <b>PULSDAUER IN µS</b>                 | 0                 |
| <b>BEG FÖRDERUNG</b>                   | Nein              |
| <b>ELDAS-NR.</b>                       | 919390189         |
| <b>ABMESSUNG LÄNGE IN MM</b>           | 95                |
| <b>DURCHMESSER IN MM</b>               | 0                 |
| <b>ABMESSUNGEN BREITE MM</b>           | 35                |
| <b>ABMESSUNGEN HÖHE MM</b>             | 25                |
| <b>AUSGANGSSTROM IN A</b>              | 0,3               |