




CONCRETE

Pole 55, PHASE, lampada da terra, 2700 K, IP65, grigio

Il paletto luminoso CONCRETE crea un'immagine suggestiva nell'area esterna grazie al suo resistente alloggiamento in calcestruzzo. Il robusto materiale è resistente agli agenti atmosferici e, con la sua classe di protezione IP65, è ideale per l'uso in ambienti difficili, anche vicino alla costa. La distribuzione della luce orientata verso il basso e a simmetria rotazionale dell'apparecchio evita efficacemente l'inquinamento luminoso e garantisce un'illuminazione mirata di vialetti, terrazze o giardini. Il colore caldo della luce di 2700 K con una bassa componente di blu crea un'atmosfera piacevole e invitante. Grazie alla dimmerabilità e alla durata di ben 50.000 ore, il paletto luminoso CONCRETE offre la massima flessibilità e longevità. Il paletto luminoso CONCRETE è disponibile in due altezze: 35 cm e 55 cm.



DATI TECNICI

Articolo	1008839
Numero di diverse finestre	1
Codice IP	IP65
Classe di resistenza all'urto	IK 06
Resistenza all'urto	1 Joule
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Pavimento
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimmering	Taglio di fase ascendente, Taglio di fase discendente
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	350 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	15 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	45 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	96
Numero di apparecchi a LS C16A	154
Livello di corrente di spunto	10 A
Durata della corrente di spunto	400 µs
Temperatura del vetro (emissione di luce)	60 °C
Lumen	600 lm
Temperatura colore	2700 Kelvin

Sorgente Luminosa

2254624	
---------	---

Colore	grigio
CRI	80
Durata	50000 h
Risk Group	1
Altezza	54 cm
Diametro	19.2 cm
Peso netto	14.85 kg
Peso lordo	16.19 kg
BIG WHITE pagina	727