


START Panel UGR19 625x625 4000Lm 840 SSC

Artikelnummer 0042570


SYLVANIA



START Panel is a range of backlit LED panels used in recessed ceilings. Ideal for general indoor applications such as corridors, breakrooms, offices and meeting rooms. Luminaire dimensions are compatible with common ceiling installation, and the shallow design makes it easy to install in low ceilings. 4000Lm; 36W; 111Lm/W; Drive current: 750mA; Average lifespan: 100.000Hrs; 4000K; CRI 80; Glare control <19; IK03; IP40 (from the front); SDCM<3; Class II; Loop in loop out connector for quick installation. Not compatible with surface mounting frames. SylSmart Standalone (SSC) enabled.


Technische Werte

Größe (mm)



Photometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.52	59.2°	0.52	1584
1.0	1.04	59.2°	1.04	396
1.5	1.56	59.2°	1.56	176
2.0	2.08	59.2°	2.08	99
2.5	2.60	59.2°	2.60	63
3.0	3.12	59.2°	3.12	44



START Panel UGR19 625x625 4000Lm 840 SSC

Artikelnummer 0042570

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktname	START Panel UGR19 625x625 4000Lm 840 SSC
Technologie	LED
Gehäuse	Aluminium, Steel
Montage	Ceiling recessed mounting
Allgemeine Anwendungsbereiche	Education, Office
Umgebungstemperaturbereich	-10°C...+45°C
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC002892
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	4000
Systemeffizienz (lm/W)	111
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutral White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM3
Ausstrahlungswinkel (°)	90
Distributionstyp	Symmetric
Blendungsbegrenzung	< 19
Photobiological Risk Group	RG0

Elektrische Daten

Leistungsaufnahme gesamt (W)	36
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	5
Elektrische Schutzklasse	Class II
Vorschaltgerät benötigt	Yes
Betriebsgerätetyp	LED driver constant current
Dimmbar	Yes
Dimming method	SylSmart SSC
Dimmbar bis (%)	1
Stromstärke (mA)	750
Einschaltstrom (A)	23
Dauer Einschaltstrom (µs)	200
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	D
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
LED Flickering Rate	Ultra low (5% or less)
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	23
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	31
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	38
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	48
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	14
Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung	19
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	23
Max. Anzahl Leuchten pro 20A B Sicherung	29

Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	100000
Lebensdauer - L80B20	71000

START Panel UGR19 625x625 4000Lm 840 SSC

Artikelnummer 0042570



Physikalische Daten

Gehäusefarbe	RAL 9003 - Signal white
IP Schutzart	IP40/20
IK Schutzart	IK03
Diffusor	Prismatic
Diffusormaterial	Other
Länge (mm)	620
Breite (mm)	620
Nominale Produkthöhe (mm)	35
Gewicht (kg)	1.87

Packaging

EAN Code	5410288425702
Einzelverpackung Länge (cm)	62.5
Einzelverpackung Breite (cm)	71.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	3.8
DUN 14 (außen)	15410288425709
Units per inner package	2
Innenverpackung Länge / Höhe (cm)	67.5
Innenverpackung Breite (cm)	74.5
Innenverpackung Länge (cm)	10.6
DUN14 (innen)	25410288425706
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	40
Außenverpackung Länge (cm)	131.0
Außenverpackung Breite (cm)	74.5
Außenverpackung Tiefe (cm)	106.0

Safety data

Glühdrahttest (°C)	650
Optimale Betriebstemperatur (°C)	-10-45