



tamburo avvolgicavo 2x tipo 25 IP55 1x CEE16-5 30m nero arancione

Voce n 166959
Codice EAN 7618403068553
N. ELDAS® 985 100 105
Marca MAX HAURI REEL



Descrizione

tamburo avvolgicavo IP44 nero / 3x400V/16A / inversione di fase, protezione termica, freno di stazionamento / prese: 2x tipo 25 IP55, 1x CEE16-5 / alimentazione: H07RN-F5G1.5, 30m, arancione, con spina convertitore di fase: CEE16 -5

Questo tamburo avvolgicavi REEL fornisce corrente a un massimo di tre apparecchi. La combinazione di prese tipo 25 e CEE 16-5 è particolarmente indicata per l'impiego industriale. Il tipo di protezione IP44 garantisce la protezione contro la penetrazione di corpi estranei solidi di piccole dimensioni (IP4X) e contro gli spruzzi d'acqua da tutte le direzioni (IPX4). Anche dopo anni di esposizione all'aperto, il cavo non diventa fragile, poiché è resistente ai raggi UV, all'olio e agli acidi. Il tamburo avvolgicavi dispone di due prese tipo 25 con tipo di protezione IP55. Questo garantisce alle prese la protezione completa dalla polvere e dal contatto (IP5X) nonché la protezione contro i getti d'acqua (IPX5). Il senso di rotazione dei motori trifase collegati può essere invertito tramite l'invertitore di fase integrato senza dover ricollegare il cavo di alimentazione. Il freno di stazionamento consente di bloccare il tamburo in modo che il cavo non si srotoli accidentalmente anche sotto trazione. Il telaio a doppio tubo massiccio garantisce una posizione stabile anche sotto carico. Per proteggere dal surriscaldamento, nel tamburo avvolgicavi è integrata una protezione termica.

- Protezione garantita contro la penetrazione di corpi estranei solidi e spruzzi d'acqua da tutti i lati (IP44)
- Cavo resistente ai raggi UV, all'olio e agli acidi
- Due prese tipo 25 con tipo di protezione IP55
- Invertitore di fase integrato per cambiare il senso di rotazione
- Freno di stazionamento integrato per bloccare la rotazione
- Stabilità anche in caso di trazione
- Elevata sicurezza

Capitolati

lunghezza del cavo	30.0 m
tipo di spina	CEE16 -5
tipo della presa	tipo 25 (T25) IP55 tipo 25 (T25) IP55 CEE16 -5
numero di uscite	3
funzione supplementare	inversione di fase protezione termica
grado di protezione (IP)	IP44
resistenza agli urti	IK09
colore	nero arancione
materiale	plastica
corrente	16.00 A
tensione	400 Volt
potenza	9000.00 W
potenza arrotondato	3000 W
indicazione HAR	H07RN-F
proprietà del cavo	buona protezione meccanica per l'utilizzo in ambienti asciutti per l'utilizzo in ambienti umidi per uso esterno resistente ai raggi UV resistente all'ozono resistente all'olio parzialmente resistente agli agenti chimici flessibile impermeabile temperatura di esercizio da -25°C a +55°C
sezione	1.50 mm ²
diametro del tamburo	280 mm
lunghezza	270.0 mm
larghezza	250.0 mm
altezza	420.0 mm
peso netto	9.49 kg



MAX HAURI AG
Weidstrasse 16 • CH-9220 Bischofszell
Tel. +41 71 424 25 25 • info@maxhauri.ch
maxhauri.ch