

Resisto 600 IP66 1600lm 840

Artikelnummer 0010202

SYLVANIA


PROTM



Resisto, integrated LED weatherproof luminaire, with UV stabilized flat diffuser designed to achieve uniform lit appearance, optimise light output and to reduce glare. 301 stainless steel diffuser clips and fixing brackets for surface mounting. Polycarbonate housing and diffuser - no yellow discolouration over time. 1600lm; 12W; 133lm/W; 4000K; SDCM<5; non dimmable; CRI80; IP66; IK08; Class I; 69,000hrs (L80B20) lifespan; 650mm x 89mm x 88mm; D-mark.


Technische Werte

Größe (mm)



Photometrie

Distance (m)	Cone diameter (m)	Beam angle (°)	Illuminance (lx)
0.5	1.25 1.24	50° 51.4° 52.2°	259 266 271
1.0	2.51 2.48	50° 51.4° 52.2°	648 665 678
1.5	3.76 3.73	50° 51.4° 52.2°	283 290 296
2.0	5.01 4.97	50° 51.4° 52.2°	131 135 139
2.5	6.26 6.22	50° 51.4° 52.2°	83 86 89
3.0	7.52 7.48	50° 51.4° 52.2°	51 53 55



Resisto 600 IP66 1600lm 840

Artikelnummer 0010202

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktname	Resisto 600 IP66 1600lm 840
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	PC Polycarbonate
Montage	Ceiling surface mounting, Suspended, Wall surface mounted
Built in presence detector	NONE
Allgemeine Anwendungsbereiche	Logistics & Industry
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+40°C
Betriebstemperatur (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC002892
E-Nummer FI	4357036
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	1600
Systemeffizienz (lm/W)	133
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbabweichung (SDCM)	5
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM5
Ausstrahlungswinkel (°)	110
Distributionstyp	Diffuse
Blendungsbegrenzung	< 22
Photobiological Risk Group	RG0

Elektrische Daten

Leistungsaufnahme gesamt (W)	12.0
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Leistungsfaktor der Lampe	1
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	15
Elektrische Schutzklasse	Class I
Betriebsgerätetyp	LED driver constant current
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>50000
Dimmbar	No
Dimming method	N/A
Stromstärke (mA)	350
Einschaltstrom (A)	8
Dauer Einschaltstrom (µs)	60
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	C
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
LED Flickering Rate	Low (6% - 20%)
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	120
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	160
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	200
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	240
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	100
Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung	130
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	160
Max. Anzahl Leuchten pro 20A B Sicherung	200
Connectable conductor cross section - Max (mm ²)	2.5

Resisto 600 IP66 1600lm 840

Artikelnummer 0010202

SYLVANIA

Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	100000
Lebensdauer - L80B20	69000
Lebensdauer - L90B10	31000

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	Grey
IP Schutzart	IP66
IK Schutzart	IK08
Diffusor	Frosted
Diffusormaterial	PC Polycarbonate
Länge (mm)	650
Breite (mm)	87
Nominale Produkthöhe (mm)	80
Gewicht (kg)	0.803

Packaging

EAN Code	5410288102023
Einzelverpackung Länge (cm)	65.5
Einzelverpackung Breite (cm)	8.59
Einzelverpackung Tiefe (cm)	8.03
DUN 14 (außen)	15410288102020
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	1
Außenverpackung Länge (cm)	65.5
Außenverpackung Breite (cm)	8.59
Außenverpackung Tiefe (cm)	8.03

Safety data

Glühdrahttest (°C)	850
Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40