



WH20250907A

**kallysto DéTECT. de mouv. poste second. minuterie face pour combinaison Beige**

**Caractéristiques techniques**

**Détection**

Type de capteur	Détecteur de mouvement
angle de détection horizontal	90 - 180 °

**Réglages**

Temporisation minimal	0.20 s
Luminosité de déclenchement, réglable	Oui
Sensibilité de déclenchement, réglable	Oui

**Éclairage**

Seuil de détection	5 - 1000 lx
--------------------	-------------

**Réglages**

Temporisation au déclenchement	0 s
Temporisation à l'enclenchement	0 s

**Fréquence**

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Dimensions**

Largeur	60 mm
Profondeur de montage	20 mm
Hauteur de montage	1.10 - 1.10 m

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-5 - 45 °C
------------------------	------------

**Matière**

Couleur	Beige
Matière	Polycarbonate (PC)
Finition	Mat

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

**Installation, montage**

Montage	Encastré
Adapté à un usage extérieur	Non
Montage au plafond possible	Non

**Courant électrique**

Courant de commande	1.30 - 1.30 mA
---------------------	----------------

**Distance de portée**

Portée max. frontale	12 m
Portée max. de transmission latérale	8 m

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----