



WH20593209B

**kallysto ENC: T15 + plaque de fixation et face Brun**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 10 A

**Fréquence**

Fréquence 50 - 60 Hz

**Matière**

Couleur Marron  
Code RAL 8014  
Finition Mat  
Matière Duroplast  
Traitement de surface Non traité

**Dimensions**

Hauteur 77 mm  
Largeur 77 mm  
Profondeur 49 mm  
Nombre d'unités 1  
Profondeur des boîtes d'encastrement 42 mm  
Profondeur de montage 7 mm

**Raccordement**

Type de connexion / prise Norme suisse type 15  
Section du conducteur 1.0 - 2.5 mm<sup>2</sup>

**Installation, montage**

Montage Encastré  
Position de montage/connexion Horizontal

**Connectivité**

Type de connexion / prise QuickConnect  
Raccordement à fiche  
Raccordement à ressort de traction  
Type de montage Fixation par vis  
Type de connecteur/prise USB QuickConnect

**Equipement**

Type de connecteur/prise de courant Norme suisse type 15  
Insert central rotatif Non  
Avec couvercle à charnière Non  
Avec broche ronde de protection de mise à la terre Oui  
Avec lampe de signalisation Non

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage Non

**Cache, porte**

Type de couvercle Aucun couvercle

**Capacité**

Nombre de modules 1

**Sécurité**

Avec protection renforcée des contacts Non  
Résistance aux chocs IK IK02  
Indice de protection IP IP20

**Fonctions**

Avec éclairage d'orientation Non  
Avec éclairage fonctionnel Non

---

**Identification**

---

Avec inscription Non

---

**Textes**

---

Housse Obturateur centrale

---

Protection Sans protection renforcée contre les contacts accidentels

---

Type de raccordement Avec bornes à vis

---

Type Appareil gr. I

---

**Durabilité**

---

Conforme à la directive RoHS Oui

---