




KDN699Z

**Phasenschiene 3P+N+1/2mod 125A Gabelanschluss 35 mm<sup>2</sup> L1L2L3N-1/2**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

|           |       |
|-----------|-------|
| Nennstrom | 125 A |
|-----------|-------|

**Architektur**

|           |   |
|-----------|---|
| Polanzahl | 4 |
|-----------|---|

**Abmessungen**

|       |        |
|-------|--------|
| Länge | 957 mm |
|-------|--------|

**Spannung**

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Stossspannungsfestigkeit | 4000 V |
|--------------------------|--------|

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Bemessungsbetriebsspannung U <sub>e</sub> | 230 - 400 V |
|-------------------------------------------|-------------|

**Anschluss**

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter | 35 mm <sup>2</sup> |
|-----------------------------------------|--------------------|

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Anschluss-/Steckertyp | Phasenschiene mit Gabel |
|-----------------------|-------------------------|

**Kapazität**

|               |    |
|---------------|----|
| Anzahl Module | 54 |
|---------------|----|

**Nachhaltigkeit**

|               |    |
|---------------|----|
| REACH-konform | Ja |
|---------------|----|

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|