

ARTICLE NO. 4837-0E27

DOTLUX Boîtier de luminaire LED LUNAE27 1xE27 Ø330 IP44



page de l'article



- Design classique avec couvercle en plastique PMMA stable.
- Montage possible sur les trous de perçage existants (fixation à deux ou trois trous de 100 à 220 mm d'écart entre les trous / Ø) grâce à une perforation universelle avec des fentes longitudinales sur la plaque de base. Montage supplémentaire à 3 trous avec des trous de serrure Ø 260 mm.
- Équipé en usine d'une douille E27 enfichable, qui peut ensuite être remplacée presque sans outil (2 vis) par un luminaire LED QUICK-FIX puissant.
- Remplacement sans outil avec le système \"luminaire dans le luminaire\".
- Compatible avec toutes les ampoules E27 et fiche de raccordement pour QUICK-FIX jusqu'à 24 W
- Convient pour une utilisation avec des ampoules LED E27 jusqu'à 12 W
- Conception durable du produit grâce à des composants facilement remplaçables

| | | | |
|------------------------------|-------------------------------|--|-----------------------------------|
| CATéGORIE DE PRODUITS | EC000414_Leuchteneinbauehäuse | | |
| ARTICLE DE SUCCESSION | - | OUVERTURE DE MONTAGE LARGEUR EN MM | 0 |
| | | OUVERTURE DE MONTAGE LONGUEUR EN MM | 0 |
| POIDS EN KG | 0.51 | GARANTIE EN ANNéES | 5 |
| | | CONVIENT POUR MONTAGE ENCASTRé | Non |
| | | ASSORTIMENT | Proline |
| | | APPLICATION | Pour plafond à dalles |
| Dimensions | | ADAPTé AUX LUMINAIRES HAUTE TENSION | Non |
| Diamètre: 330mm | | PUISSANCE DE LAMPE ACCEPTéE EN W | 20 |
| Hauteur: 95mm | | ADAPTé AUX LUMINAIRES à LED | Oui |
| Largeur: 330mm | | ADAPTé AUX LUMINAIRES BASSE TENSION | Non |
| Longueur: 330mm | | AVEC ESPACE POUR APPAREIL | Oui |
| | | SOUTIEN BEG | Pertinent en Allemagne uniquement |
| | | NO ELDAS | 920000019 |
| | | Dimension Longueur en mm | |
| | | DIAMèTRE EN MM | 330 |
| | | ABMESSUNGEN BREITE MM | 330 |
| | | ABMESSUNGEN HÖHE MM | 95 |
| | | HAUTEUR/PROFONDEUR DE MONTAGE EN MM | 0 |
| | | MATéRIAU | Autre |