

Jointes en caoutchouc comprimés



Jointes en caoutchouc comprimés

- Conception standard pour tous les tubes courants
- Exécutions spéciales "sur mesure"

Réf. d'article :	GPD 100.63.60
E-No:	126741027
EAN:	7611614330983
Diamètre extérieur	100 mm
Forage Ø	100-102 mm
pour tubes selon DIN EN avec Ø extérieur	63 mm
Profondeur	60 mm
Envoi	1

Les joints en caoutchouc à sertir sont utilisables de manière universelle dans le bâtiment et le génie civil pour les domaines de la distribution d'électricité, de gaz et d'eau. Ils sont adaptés à l'étanchéité des tuyaux et des carottages de tous diamètres et peuvent être montés dans un tubage ainsi que directement dans un carottage. Le serrage des écrous permet de presser les plaques métalliques contre le joint en caoutchouc. Ainsi, la bague en élastomère se dilate uniformément de tous les côtés et assure une étanchéité fiable de la canalisation.

- 2 couches, 60mm (étanche à la pression jusqu'à 5 bar)
- Etanche à l'eau sous pression et aux gaz (EPDM)
- Etanche aux fluides agressifs (NBR)
- Possibilité de couder le tube jusqu'à 8°
- Etanche au gaz