ToLEDo Retro G9 V2 CL 630LM DIM 827 SL

Artikelnummer 0030785

LED retrofit replacement for halogen G9 mains voltage capsulesToLEDo Retro G9 has the same look and feel as halogen design thanks to glass construction body and wide light distributionCompact designOmni-directional light distributionHigh lumen efficacy: up to 131lm/WUp to 91% energy savingDimmable and non-dimmable versionsSuitable for chandeliers, interior display, shop windows, decorative and general lighting applications

Technische Werte

Größe (mm)



Photometrie

ToLEDo Retro G9 V2 CL 630LM DIM 827 SL

Artikelnummer 0030785

Allgemeine Daten

Produktname	ToLEDo Retro G9 V2 CL 630LM DIM 827 SL
Technologie	LED
Lampenform	Capsule
Sockel	G9
Lampenausführung	Clear
Built in presence detector	NONE
Leuchtenklassifizierung	Open
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hospitality, Residential & Consumer
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4741212
Garantie	3 Jahre

Optische Daten

Useful luminous flux (Φuse)	630
Farbtemperatur (K)	2700
Lichtfarbe	Homelight
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Ausstrahlungswinkel (°)	285
Photobiological Risk Group	RG1

Elektrische Daten

Power consumption (W)	4.8
Wattage (W)	4.8
Äquivalenzleistung (W)	50
Stromstärke (A)	0.034
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240.0
Vorschaltgerät benötigt	No
Betriebsgerätetyp	LED driver constant current
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>50000
Dimmbar	Yes
Dimming method	Mains: leading / trailing edge
Einschaltstrom (A)	0.8
Dauer Einschaltstrom (µs)	7100
Energie Aufkleber (Klasse)	E
Nennfrequenz (Hz)	50Hz

Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	15000

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	Transparent
IP Schutzart	IP20
Nominale Produkthöhe (mm)	60
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	18
Gewicht (kg)	0.012

ToLEDo Retro G9 V2 CL 630LM DIM 827 SL

Artikelnummer 0030785

Packaging

EAN Code	5410288307855
Einzelverpackung Länge (cm)	6.1
Einzelverpackung Breite (cm)	5.1
Einzelverpackung Tiefe (cm)	8.2
DUN 14 (außen)	15410288307852
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	6
Außenverpackung Länge (cm)	19.5
Außenverpackung Breite (cm)	11.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	9.5

Safety data

Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40
Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Not applicable
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	No
Nur für trockene Umgebungen	Ja
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Yes
Safety message	Not Suitable for totally enclosed fixtures