

# ToLEDo GLS 806LM 840 E27 SL

Code article 0030843

**SYLVANIA**



Compact and elegant design  
Suitable replacement for halogen, incandescent and compact fluorescent lamps  
Instant light at the flick of a switch  
Uniform light distribution  
Good colour rendering (CRI 80)  
Perfect for hotels, restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areas  
Lower maintenance costs  
15,000 hours average rated life

## Atouts techniques

### Dimensions (mm)



### Photométrie

# ToLEDo GLS 806LM 840 E27 SL

Code article 0030843

**SYLVANIA**

## Données générales

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Nom du produit                   | ToLEDo GLS 806LM 840 E27 SL |
| Technologie                      | LED                         |
| Lamp shape                       | Pear-shape                  |
| Cap/Base                         | E27                         |
| Lamp finish                      | Opal                        |
| Built in presence detector       | NONE                        |
| Fixture rating                   | Open                        |
| General application              | Residential & Consumer      |
| Operating temperature range (°C) | -20°C...+40°C               |
| Virtual assistant compatibility  | N/A                         |
| ETIM Class                       | EC001959                    |
| Numéro virtuel FI                | 4741273                     |
| Warranty                         | 3 ans                       |

## Données optiques

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Useful luminous flux ( $\Phi_{use}$ ) | 806        |
| Température de couleur (K)            | 4000       |
| Couleur de lumière                    | Cool White |
| IRC (Ra)                              | 80         |
| Colour Variation Initial (SDCM)       | SDCM6      |
| Beam Angle (°)                        | 150        |
| Photobiological Risk Group            | RG1        |

## Caractéristiques électriques

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Power consumption (W)                             | 8                           |
| Wattage (W)                                       | 7                           |
| Equivalent watt (W)                               | 60                          |
| Actuel (A)  | 0.06                        |
| Primary Supply/Product voltage - min (V)          | 220.0                       |
| Primary Supply/Product voltage - max (V)          | 240.0                       |
| Control gear required                             | No                          |
| Type d'appareillage                               | LED driver constant current |
| No. Of switching cycles before premature failures | >50000                      |
| Dimmable  | No                          |
| Dimming method                                    | N/A                         |
| Courant d'appel (A)                               | 6                           |
| Inrush Duration ( $\mu$ s)                        | 150                         |
| Lamp Energy Label (class)                         | F                           |
| Nominal Frequency (Hz)                            | 50/60Hz                     |

## Durée de vie

|                  |       |
|------------------|-------|
| Lifespan L70 B50 | 15000 |
|------------------|-------|

## Données physiques

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Housing colour                | White |
| IP rating                     | IP20  |
| Nominal Product Height (mm)   | 107   |
| Nominal Product Diameter (mm) | 60    |
| Poids (kg)                    | 0.02  |

# ToLEDo GLS 806LM 840 E27 SL

Code article 0030843

**SYLVANIA**

## Emballage

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Product EAN number                   | 5410288308432  |
| Longueur simple de l'emballage (cm)  | 6.0            |
| Largeur simple de l'emballage (cm)   | 6.0            |
| Packaging single depth (cm)          | 11.2           |
| DUN14 (inner)                        | 15410288308439 |
| Units per outer package              | 6              |
| Packaging outer length / height (cm) | 18.8           |
| Packaging outer width (cm)           | 12.7           |
| Packaging outer depth (cm)           | 12.5           |

## Sécurité

|   |  |
|---|--|
| Condition de fonctionnement optimal (° C)       | -20-40                                     |
| Consignes de nettoyage en cas de bris           | Not applicable                             |
| Lampe à objectif spécial                        | No   |
| Utilisation pour applications sèches uniquement | Yes  |
| Ne convient pas à l'éclairage résidentiel       | Yes  |
| Safety message                                  | Not Suitable for totally enclosed fixtures |