



WH26861103C

**kallysto.trend petit combinaison ENC compl.: Interrupteur S6 + Prise T13 Gris**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Dimensions	94 x 94 mm
Profondeur de montage	12 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
Hauteur de la bande P-touch pour le champ d'étiquetage	0 mm

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	10 A
Courant de commutation	10 AX (100W LED (SBL))

**Tension**

Tension nominale	250 V
------------------	-------

**Matière**

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Matière	Duroplast
Finition	Mat
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)	0 %

**Raccordement**

Type de connexion / prise	Norme suisse type 13
---------------------------	----------------------

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP20
Avec protection renforcée des contacts	Non

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-25-+40 °C
------------------------	------------

**Connectivité**

Avec fixation à griffes	Non
-------------------------	-----

**Équipement**

Avec lampe de signalisation	Non
Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Fenêtre de contrôle/sortie lumineuse	Non
Type de connecteur/prise de courant	Norme suisse type 13
Insert central rotatif	Non

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

**Textes**

Mode de montage	Uniquement utilisable comme appareil individuel
Protection	Protection contre les contacts accidentels avec le doigt ou le dos de la main
Joint d'étanchéité	Sans joint d'étanchéité
Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui