

## Supporto apparecchi modulare



## Supporto apparecchi modulare 240 - 310 mm

- Si adatta allo spessore della coibentazione in graduazioni di 10 mm
- Include 2 tasselli a vite
- Materiale isolante: Neopor
- Temperatura di lavorazione: -5 °C / + 60 °C

<b>Numero Ordine:</b>	<b>9966.22</b>
E-No:	372804419
EAN:	7611614268767
Materiale	Polietilene
Lunghezza	220 mm
Larghezza	110 mm
Altezza	240-310 mm
Guide combinate per tubi M20/25	2
Combinazione	Uscita lampada / piastra montaggio
Tassello da avvitare	1x280 mm / 1x320 mm
Senza alogeni	Sì
Invio	5

Il supporto per dispositivi di sistema è progettato in modo tale da adattarsi perfettamente all'isolamento esterno impedendo con efficacia la creazione di ponti termici. Un semplice e rapido fissaggio con il tassello a vite incluso nella fornitura ancorerà la trave portante in modo permanente e sicuro a molti substrati. Ideale per il montaggio stabile di luci esterne, prese, sistemi di citofonia e molto altro. Supporta senza problemi carichi elevati.

- Installazione facile e veloce
- 2 varianti di prodotto consentono una varietà di applicazioni
- Eliminazione dei ponti termici
- Adattabile allo spessore dell'isolamento in graduazioni da 10 mm senza dover praticare tagli
- Design modulare per spessori dell'isolamento da 160 a 310 mm

