


ARTICLE NO. 3944-027IP205M

DOTLUX Bande LED 96W 10mm 2700K IP20 rouleau de 5m avec 50cm de câble de connexion des deux côtés



page de l'article

- Lumière confortable et fidèle à la nature grâce à un rendu des couleurs extra-élevé RA>92
- Température de couleur constante grâce au 3-Step Mac Adam Binning
- Les LED très proches les unes des autres permettent d'obtenir des surfaces lumineuses homogènes à des distances très faibles
- La technologie Secure Solder Connect évite les fissures capillaires et les soudures froides
- Les pistes conductrices renforcées assurent une luminosité uniforme
- Le ruban adhésif original 3M assure un maintien solide
- Câble de raccordement de 15 cm prémonté d'un côté



CATÉGORIE DE PRODUITS EC002706_Lichtschlauch/-band

ARTICLE DE SUCCESSION -
ARTICLE PRÉDÉCESSEUR 1979-3

POIDS EN KG 0.11
CONSOMMATION EN WATTS 96
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN 8750
LUMEN PAR WATT 91

Dimensions

Longueur: 5000mm
Largeur: 10mm
Hauteur: 1mm

ANGLE DE RAYONNEMENT 120
INDICE DE PROTECTION (IP) IP20
LUMINOUS COLOR blanc
TENSION D'ENTRÉE 24 DC
DURÉE DE VIE UTILE environ 50.000 h à 25°C
TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN 2700
INDICE DE RENDU DE COULEUR CRI > 92
NOMBRE DE LED/M 238
SÉPARABLE PAR MM 30
TC TEMPÉRATURE EN °C 67
PUISSANCE W/M 19,2
LUMEN PAR WATT 91
FLUX LUMINEUX LM/M 1750
TYPE DE TENSION DC
ADHÉSIF Oui
LE PLUS PETIT RAYON DE COURBURE 25
PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE 24 V DC
GARANTIE EN ANNÉES 7
L80/B10 50000
GRADATION SANS GRADATEUR Dépend du bloc d'alimentation
PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE 24 V DC

CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015	F
DURÉE DE VIE L80/B10 à 25°C	50000
SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C	100000
TYPE DE CâBLAGE	Terminaison
TYPE DE CONNEXION	autres câbles
COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
COMPATIBLE IFTTT	Non
MODÈLE	-
APPAREIL DE COMMANDE éCHANGEABLE	Oui
ADAPTÉ à UN VARIATEUR	Oui
SOURCE LUMINEUSE	LED non interchangeable
AVEC éLÉMENT DE PROTECTION	Non
DURÉE DE VIE L70/B50 à 25°C	100000
DURÉE DE VIE L90/B10 à 25°C	25000
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DE LA SOURCE LUMINEUSE D'UN LUMINAIRE	-
NO ELDAS	941600329
Dimension Longueur en mm	
DIAMÈTRE EN MM	0
NOMBRE MAX. PUISSANCE DU SYSTÈME EN W	96
ABMESSUNGEN BREITE MM	10
ABMESSUNGEN HÖHE MM	1
TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE	Non
RÉGLAGE DES LUMENS	Non
ANGLE DE RAYONNEMENT AJUSTABLE	Non
MODE DE POSE	Autre
APPAREILLAGE	Non requis