

Artikel mit ELDAS®-Nr



LED-Einbauspot MOVE Ø68 DALI Nickel gebürstet 3000K 920lm 38°

Art-Nr 137741
EAN Code 7618403003684
ELDAS®-Nr 941 420 273
Marke MAX HAURI LUCE



Produktfamilie MOVE

Beschreibung

LED-Einbauspot "MOVE" Nickel gebürstet / inkl. DALI-Betriebsgerät mit switchDIM-Funktion / 10.5W/ 230V/ 250mA/ Farbtemperatur: 3000K/ Lumen: 920lm/ Farbwiedergabe: CRI>94 / 38° Abstrahlwinkel / 30° schwenkbar / DALI-dimmbar / Bohrloch: 68-75mm / min. 70% Lichtstrom nach 50'000h bei Ta -20° bis +45°C

Das Modell MOVE DALI ist mit einem hochwertigen DALI-2-Betriebsgerät ausgestattet. Die beeindruckende Lichtqualität mit exzellenter Farbwiedergabe und hochwertige Komponenten machen diesen Einbauspot zur idealen Wahl für öffentliche Einrichtungen und gehobene Privatbereiche. Neben der Ansteuerung über ein DALI-System kann der MOVE DALI auch einfach mit einem handelsüblichen Taster gedimmt werden. Die Leuchte ist schwenkbar und eignet sich für den Einbau in brennbare Materialien. Dank der kurzen Spannfedern kann sie problemlos in schmalen Einbetonierbüchsen montiert werden. Dieser Spot verfügt deckenseitig über die Schutzart IP20 und raumseitig über die Schutzart IP44. Unsere 5-Jahres-Garantie bietet mehr als nur Sicherheit – sie steht für unser langfristiges Vertrauen in die Qualität unserer Produkte.

- Hohe Lichtleistung und hervorragende Farbwiedergabe
- Kurze Spannfedern für schmale Einbetonierbüchsen
- Geeignet für den Einbau in brennbaren Materialien
- Stufenlos und flackerfrei dimmbar
- Raumseitig Schutzart IP44

Spezifikationen

Einsatzgebiet	Einbauspot
Zusatzfunktion	kurze Spannfedern

Spannungsart	AC
Nennspannung	230 V
Nennstrom	260.00 mA
Max. Systemleistung	10.5 W
Geeignet für Lampenleistung	10 W 10 W
Farbtemperatur	3000 K
Lichtstrom	920 lm
Leuchtenlichtausbeute	105.00 lm/W
Abstrahlwinkel	38.00 Grad
Farbwiedergabe CRI	CRI ≥90
Dimmung DALI	ja
Dimmung mit Push-button	ja
Verstellbarkeit	schwenkbar
Lichtverteilung	symmetrisch
Lichtaustritt	direkt
Schutzklasse	II
Schutzart (IP)	IP44
Leuchtmittel	inklusive
Fassungstyp	fest verbaut
Lampentyp	LED-Lampe
Leuchtmittel	LED austauschbar
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Geeignet für den Einbau in brennbare Materialien (MM-Zeichen)	ja
Reflektor	hochglänzend
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Ausführung der Oberfläche	matt
Farbe	nickel

Aussendurchmesser	86 mm
Standard-Ausschnitt	Ausschnitt 68mm
Einbaudurchmesser	68 mm
Länge	86.0 mm
Breite	86.0 mm
Höhe	90.0 mm
Nettogewicht	0.353 kg
Garantie	5 Jahre
