



Prolunga IP55 tipo 13 / tipo 13 GDV-3x1.5 10m con manubrio a cavo

Voce n 167148
Codice EAN 7618403069864
N. ELDAS® 119 458 269
Marca MAX HAURI TH



Descrizione

IP55-Prolunga GDV H07RN-F3G1.5 10m nero con manubrio a cavo blu / lato 1: TH-spina tipo 13 montato / lato 2: TH-presa tipo 13 montato

Questo cavo di prolunga con una lunghezza di 10 metri e una sezione conduttore di 1.5 millimetri quadrati è la soluzione ottimale per collegare i dispositivi elettrici in modo flessibile e comodo nel luogo desiderato. È dotato di una spina di tipo 13 e una presa mobile di tipo 13. Il manubrio in plastica per cavi consente di avvolgere e appendere il cavo in modo ordinato. In questo modo, il cavo di prolunga è protetto quando non viene utilizzato. Il cavo flessibile in gomma H07RN-F resiste a sollecitazioni meccaniche medio-alte. Le aree di applicazione tipiche sono il commercio, l'agricoltura e i cantieri. Il tipo di protezione IP55 comprende la protezione completa contro la polvere e i contatti (IP5X) e la protezione contro i getti d'acqua (IPX5). Ciò è garantito quando la spina IP55 è inserita e quando il coperchio a cerniera è chiuso. Anche dopo anni di esposizione all'esterno, il cavo non diventa fragile. Grazie al simbolo di sicurezza S+, è garantita la massima sicurezza.

- Il manubrio garantisce una gestione ordinata del cavo
- Protegge il cavo quando non viene utilizzato
- Resiste a sollecitazioni meccaniche medio-alte
- Protezione garantita contro polvere, contatto e getti d'acqua (IP55)
- Alta sicurezza

Capitolati

lato 1	tipo 13 (T13) IP55
lato 2	tipo 13 (T13) IP55
grado di protezione (IP)	IP55

numero di fili	3
lunghezza	0.37 m
colore	nero blu
sezione	1.50 mm ²
indicazione HAR	H07RN-F
proprietà del cavo	buona protezione meccanica per l'utilizzo in ambienti asciutti per l'utilizzo in ambienti umidi per uso esterno resistente ai raggi UV resistente all'ozono resistente all'olio parzialmente resistente agli agenti chimici senza alogeni flessibile impermeabile temperatura di esercizio da -25°C a +55°C
isolamento	GDV
corrente	10.00 A
tensione	230 Volt
contrassegno di sicurezza svizzero S+	si
peso netto	1.91 kg