

PD-C 360/8 BMS FM DALI-2

Numero articolo

EP10428807

GTIN

4015120428807

Ø 8 m	360°	DALI-2	IP20	
-------	------	--------	------	---

Descrizione del prodotto

- Rilevatore di presenza montato a soffitto certificato DALI-2 per l'uso come dispositivo di ingresso per sistemi di illuminazione DALI-2
- Gestione dell'illuminazione in più stanze in combinazione con rilevatori di presenza APC
- Può essere in alternativa integrato in sistemi di gestione degli edifici di terze parti con un'interfaccia DALI-2
- Sensore PIR integrato per comandi DALI-2 in linea con IEC 62386-303 e sensore luminoso per altri comandi in linea con IEC 62386-304
- Ingresso a pulsante per il collegamento di pulsanti standard (pulsanti e comandi di commutazione eseguiti come comandi DALI-2 in linea con IEC 62386-301 o 302)



Dati tecnici

GENERALE

Categoria dispositivo	Rilevatore di presenza montato a soffitto
Fornitura	Con maschera lente
Informazioni sul prodotto	Posizione di installazione: mantenere una distanza di sicurezza di 5 m dalle antenne radio (ad es. punti di accesso WiFi).
Interfaccia utente	Bus DALI
Con comando a distanza	-
Conformità	EAC, CE, RoHS, WEEE, SundaHus
Garanzia	5 anni

ALLEGATO

Tipo di montaggio	Montaggio a incasso
Posizione di montaggio	Soffitto
Misure di montaggio	Profondità di integrazione: 90 mm, Ø 68 mm
Tipo di connessione	Morsetto a pressione
Sezione trasversale del filo collegabile	1,5 - 2,5 mm ²

ALLOGGIAMENTO

Dimensioni	Altezza/profondità 98 mm, Ø 108 mm
Peso	159 g
Materiale	Polycarbonato stabilizzato ai raggi UV
Tipo di protezione	IP20
Temperatura ambiente consentita	0 °C...+50 °C
Umidità relativa	5 - 93%, senza condensa
Colore	bianco, simile a RAL 9010

VERSIONE ELETTRICA

Sistema di controllo	DALI-2
----------------------	--------

Classe di protezione	II
Tensione nominale	9,5 - 22,5 V DC
Nessuna corrente di carico DALI	6 mA
Corrente di picco DALI	10 mA
Consumo in stand-by	< 0,1 W

SENSORI

Angolo di rilevamento	360°
Intervallo di rilevamento in diagonale	Ø 8 m
Intervallo di rilevamento frontale	Ø 6 m
Portata di rilevamento presenza	Ø 4 m
Campo di rilevamento	fino a 50 m ²
Altezza di installazione consigliata	3 m
Max. Altezza di montaggio	5 m
Misurazione della luce	luce miscelata
Valore di luminosità	5 - 2000 lx

CANALI (ILLUMINAZIONE/HVAC)

Ingresso a pulsante illuminazione	2
Controllo costante dell'illuminazione	-
Tipo di dispositivo DALI-2	Dispositivo di input conforme a -301 (pulsante), Dispositivo di ingresso conforme a -302 (interruttore, valori assoluti), Dispositivo di ingresso conforme a -303 (rilevatori di presenza e di movimento), Dispositivo di ingresso conforme a -304 (sensore luminoso)
Tempo di accensione	600 ms
Canale	C1 Illuminazione
Funzione	Invia valori
Ingresso a pulsante	✓

PD-C 360/8 BMS FM DALI-2

Numero articolo	GTIN
EP10428807	4015120428807

Impostazioni di fabbrica


GENERALE

Sensibilità	100 %
-------------	-------


Accessori

Produktbezeichnung_2020_all	Numero articolo	Descrizione del prodotto	GTIN
Copertura			
COMPACT COVER SET 8 BK	EP00007521	Set di coperture per serie COMPACT, 8 m, composto da copertura e anello di design, nero	4015120007521
COMPACT COVER SET 8 SR	EP10425936	Set di coperture per serie COMPACT, 8 m, composto da copertura e anello di design, Effetto acciaio inox, simile a RAL 9006	4015120425936
Protezione			
BASKET GUARD ROUND LARGE	EM10425608	Gabbia di protezione per rilevatori di presenza, movimento e fumo, Ø 180 mm, altezza 90 mm	4015120425608
Pulsante			
PUSH BUTTON x2 DALI-2 WH	EP10431609	Pulsante a 2 vie per DALI-2	4015120431609
PUSH BUTTON x4 DALI-2 WH	EP10431616	Pulsante a 4 vie per DALI-2	4015120431616
PUSH BUTTON x6 DALI-2 WH	EP10431623	Pulsante a 6 vie per DALI-2	4015120431623
PUSH BUTTON x8 DALI-2 WH	EP10431630	Pulsante a 8 vie per DALI-2	4015120431630

Disegno quotato



Campo di rilevamento



Portata di rilevamento

Quer (A)	Ø 8 m
Frontal (B)	Ø 6 m
Präsenzbereich (C)	Ø 4 m

PD-C 360/8 BMS FM DALI-2


Numero articolo

EP10428807

GTIN

4015120428807

Schema elettrico



Funzionamento standard con comando opzionale tramite pulsante di chiusura. Lunghezza massima della linea dal pulsante al rilevatore di presenza: 30 m.

Descrizione dettagliata del prodotto

- Rilevatore di presenza montato a soffitto certificato DALI-2 per l'uso come dispositivo di ingresso per sistemi di illuminazione DALI-2
- Gestione dell'illuminazione in più stanze in combinazione con rilevatori di presenza APC
- Può essere in alternativa integrato in sistemi di gestione degli edifici di terze parti con un'interfaccia DALI-2
- Sensore PIR integrato per comandi DALI-2 in linea con IEC 62386-303 e sensore luminoso per altri comandi in linea con IEC 62386-304
- Ingresso a pulsante per il collegamento di pulsanti standard (pulsanti e comandi di commutazione eseguiti come comandi DALI-2 in linea con IEC 62386-301 o 302)