



WHT74009A



kallysto + BCU BUS KNX: Thermostat + boutons + face pour combinaison Brun

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage Encastré

Conditions d'utilisation

Température de service -5 - 45 °C

Courant électrique

Consommation de courant bus (transfert de données) 10 mA

Raccordement

Type de connexion / prise Borne de raccordement au Bus

Dimensions

Profondeur de montage 26.3 mm
 Profondeur des boîtes d'encastrement 28 mm
 Hauteur 60 mm
 Largeur 60 mm

Équipement

Nombre de points d'exploitation 3

Commandes et indicateurs

Avec affichage LED Oui

Matière

Couleur Marron
 Code RAL 8014
 Matière Duroplast
 Finition Mat

Ecran

Avec écran d'affichage Oui

Textes

Fonction Fonction Désactiver mode automatique
 Pour fonctions de commande, variation et store
 Avec verrouillage des boutons-poussoirs
 Avec mode vacances
 Avec fonction protection contre le gel
 Mode de montage Pour montage encastré et en paroi creuse
 Pour montage isolé
 Pour montage vertical
 Température Raccordement supplémentaire pour capteur de
 température externe
 Température de confort, standard, et de nuit
 Mesure de température par capteurs internes et/ou
 capteurs de température raccordables avec calcul
 de valeur moyenne

Éléments fournis

Raccordement bus incl. Oui

Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui