




ENOLA SQUARE UP/-DOWN M

Lampada da parete a LED esterna antracite

Gli apparecchi dalle linee essenziali ENOLA SQUARE e ROUND sono composti da una struttura cilindrica o quadrata in alluminio e sono dotati di un LED ad alte prestazioni. Grazie allo switch CCT integrato, durante l'installazione è possibile cambiare il colore della luce tra 3000 K e 4000 K. Tramite il driver LED integrato l'apparecchio si collega direttamente alla tensione di rete a 230V. Per poter coprire uno spettro di applicazioni più ampio possibile sono disponibili lampade da parete monoemissione e biemissione oltre a lampade a plafone di forma rotonda e quadrata di diverse dimensioni. Questo apparecchio contiene lampade a LED incassate.



DATI TECNICI

Articolo	1003419
Numero di diverse finestre	2
Codice IP	IP65
Classe di resistenza all'urto	IK 06
Resistenza all'urto	0.2 Joule
Numero di cablaggi	10
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	500 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	20 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Livello di corrente di spunto	10 A
Durata della corrente di spunto	300 µs
Lumen	1660 / 1900 lm
Temperatura colore	3000/4000 Kelvin
Angolo di emissione	38 °
Colore	anthrazit
CRI	90
Durata	30000 h
Emissione	diretto-indiretto
Risk Group	1

Sorgente Luminosa

916566	
--------	---

Accessori

1002853	Set distanziatori , per lampade da parete outdoor antracite
1005206	ENOLA M Lente asimmetrica
1005205	ENOLA M , Lente da 20°
1005207	ENOLA M , Riflettore 60°

Larghezza	10 cm
Altezza	23 cm
Profondità	15 cm
Peso netto	1.749 kg
Peso lordo	2.134 kg
BIG WHITE pagina	872