



WH20187000A

**kallysto Pousoir à clé F-O/1p/2->0<-1/sans cyl. face pour combinaison Blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Installation, montage**

|         |          |
|---------|----------|
| Montage | Encastré |
|---------|----------|

**Tension**

|                  |       |
|------------------|-------|
| Tension nominale | 250 V |
|------------------|-------|

**Fréquence**

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 50 Hz |
|-----------|------------|

**Matière**

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Couleur               | Ultra blanc |
| Code RAL              | 9016        |
| Finition              | Mat         |
| Matière               | Duroplast   |
| Traitement de surface | Non traité  |

**Identification**

|                                          |                                                      |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Élément de base avec plaque d'adaptateur | Élément de base avec plaque de recouvrement centrale |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------|

**Connectivité**

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de montage | Fixation par vis |
|-----------------|------------------|

**Dimensions**

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Dimensions                           | 60 x 60 mm |
| Profondeur de montage                | 7 mm       |
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 63 mm      |

**Sécurité**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP20 |
| Résistance aux chocs IK | IK02 |

**Architecture**

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Type d'organe de commande | Clé sans cylindre |
|---------------------------|-------------------|

**Courant électrique**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 25 A |
|-------------------------|------|

**Textes**

|                      |                                           |
|----------------------|-------------------------------------------|
| Type de raccordement | Avec bornes à vis                         |
| Éclairage            | Sans éclairage (non éclairable)           |
| Type de commutation  | Schéma commutateur 2/1-pôle, 0-AUT-0-HAND |

**Durabilité**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène                | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |