


## Premistoppa Progress® AgreenO ottone nichelato senza piombo



## Filett o di raccordo lungo metrico

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Isolante non continuativo

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| <b>Numero Ordine:</b>     | <b>1100.25.125LF</b>          |
| E-No:                     | 121088408                     |
| EAN:                      | 7611614346762                 |
| Materiale                 | Ottone CuZn21Si3P s. Pb.      |
| Superficie                | Nichelato                     |
| Marcatura                 | 1 solco                       |
| Guarnizione               | TPE                           |
| O-Ring                    | NBR                           |
| Temperatura d'impiego     | -40°C / +100°C                |
| Scarico della trazione    | Esecuzione A secondo EN 62444 |
| Classe di protezione      | IP68 (fino a 10 bar) / IP69   |
| Filetto di raccordo (G)   | M25x1.5                       |
| Area di serraggio min.    | 9.5 mm                        |
| Area di serraggio max.    | 12.5 mm                       |
| Grandezza chiave          | 30 mm                         |
| Misura (H)                | 25 mm                         |
| Lunghezza del filetto (L) | 11 mm                         |
| UL - Klemmbereich         | 10.4-12.5 mm                  |
| Invio                     | 25                            |

## Disponibile su richiesta

- Filetto di raccordo Pg e NPT