




NOBLO®

Wand- und Deckenaufbauleuchte, triple, rund, 3000K, 19W, PHASE, 32°, weiß

Entdecken Sie das technische Upgrade der NOBLO® Strahler, die mit ihrem schlankem Design überzeugen. Die dreh- und schwenkbaren Spots sind sowohl für die Wand- als auch für die Deckenmontage ideal. Mit zwei zeitlosen Gehäusefarben und einem, zwei oder drei Lichtauslässen sind sie flexibel einsetzbar. Für die individuelle Lichtgestaltung gibt es die NOBLO® Strahler mit 2700K, 3000K oder als Dim-to-Warm-Variante. Zusätzliche optische Akzente lassen sich mit den separat erhältlichen Dekoringen setzen.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1008711
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	3
IP Code	IP20
Montage	Aufbau
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenanschnitt, Phasenabschnitt
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär Strom / Spannung	500
Schutzklasse	I
Wattage	19 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	107
Anzahl Leuchten an LS C16A	107
Höhe Einschaltstrom	5 A
Dauer Einschaltstrom	100 µs
Lumen	2360 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Farbe	weiss
CRI	90
Lebensdauer	50000 h
Risk Group	1

Länge	40 cm
Breite	10.5 cm
Höhe	12.7 cm
Nettogewicht	0.81 kg
Bruttogewicht	1.1 kg

Zubehör

1008484	NOBLO® , Dekoring, gold
1008487	NOBLO® , Dekoring, bronze
1008486	NOBLO® , Dekoring, kupfer
1008483	NOBLO® , Dekoring, weiß
1008482	NOBLO® , Dekoring, schwarz
1008485	NOBLO® , Dekoring, grau