




## DURNO

lampada per tensostruttura a bassa tensione TENSEO, 2700 K, nero

Faretto ruotabile e orientabile LED DURNO per tensostruttura a bassa tensione TENSEO. La lampada convince per il design slanciato, quindi è ideale per i progetti illuminotecnici moderni. La lampada in alluminio è dotata di un modulo Premium LED.



## DATI TECNICI

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Articolo                      | 1002861     |
| Girevole od orientabile       | orientabile |
| Classe isolamento             | III         |
| Wattaggio                     | 6 W         |
| Temperatura ambiente minima   | -25 °C      |
| Temperatura ambiente massima  | 40 °C       |
| Livello di corrente di spunto | 4.2 A       |
| Lumen                         | 360 lm      |
| Temperatura colore            | 2700 Kelvin |
| Angolo di emissione           | 120 °       |
| Colore                        | nero        |
| CRI                           | 80          |
| Durata                        | 25000 h     |
| Risk Group                    | 1           |
| Lunghezza                     | 18.6 cm     |
| Larghezza                     | 12.5 cm     |
| Altezza                       | 2.65 cm     |
| Peso netto                    | 0.296 kg    |
| Peso lordo                    | 0.397 kg    |
| BIG WHITE pagina              | 547         |

## Sorgente Luminosa

916422

