

OT H-Trk Ready Starter 940 DALI BI H32S1405/b6-o-2

Artikelnummer 9200427

Concord

Allgemeine Daten

Produktname	OT H-Trk Ready Starter 940 DALI BI H32S1405/b6-o-2
Technologie	LED
Sockel	N/A
Montage	Suspended
Built in presence detector	NONE
Umgebungstemperaturbereich	1°C...+25°C
ETIM Klasse	EC002892
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	2600
Systemeffizienz (lm/W)	75
Leuchtenbetriebswirkungsgrad (%)	100
Farbcode	940
Lichtfarbe	Neutral White
Farbwiedergabeindex (Ra)	90
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM3
Ausstrahlungswinkel (°)	112
Distributionstyp	Diffuse
Photobiological Risk Group	RG0

Elektrische Daten

Primary Supply/Product voltage - min (V)	220.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240.0
Leistungsfaktor der Lampe	0.95
Elektrische Schutzklasse	Class I
Vorschaltgerät benötigt	No
Betriebsgerätetyp	LED driver constant current
Dimmbar	Yes
Dimming method	DALI-2
Einschaltstrom (A)	10
Dauer Einschaltstrom (µs)	200
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	F
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	31
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	51
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	30
Connectable conductor cross section - Min (mm²)	7.5
Connectable conductor cross section - Max (mm²)	7.5

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	RAL 9005 - Jet black
IP Schutzart	IP20
IK Schutzart	IK02
Länge (mm)	1405
Breite (mm)	31.4
Nominale Produkthöhe (mm)	83
Gewicht (kg)	4.0

OT H-Trk Ready Starter 940 DALI BI H32S1405/b6-o-2

Artikelnummer 9200427

Concord

Packaging

Verpackungsbezeichnung	Carton
EAN Code	4012289004279
Einzelverpackung Länge (cm)	10.0
Einzelverpackung Breite (cm)	10.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	150.0
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	1
Außenverpackung Länge (cm)	10.0
Außenverpackung Breite (cm)	10.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	150.0

Safety data

Glühdrahttest (°C)	650
Optimale Betriebstemperatur (°C)	1-25