

ARTIKEL NR. 5270

DOTLUX LED-Verstärker Hutschiene max. 480W für mehrfarbige LED-Streifen 4 Kanäle 4x 5A (12-24V)



zur Artikelseite

- Verstärker AMPpro für mehrfarbige LED-Streifen
- Flexible Eingangsspannung 12-24 V Hutschiene montage
- integrierte Schutzschaltung (Überlastung, Überhitzung, Kurzschluss)
- Passend für einfarbige, zweifarbige, RGB- oder RGBW-Konstantspannungs-LED-Streifen oder -Module

WARENGRUPPE EC002710_LED-Betriebsgerät

NACHFOLGEARTIKEL -

GEWICHT IN KG 0.119

LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT 480

ABMESSUNGEN

Höhe: 65mm

Länge: 115mm

Breite: 48mm

SCHUTZART (IP)	IP20
EINSCHALTSTROM IN A	0
TC TEMPERATUR IN °C	85
NOTLICHTTAUGLICH	Nein
AUSGANGSSPANNUNG	12 - 24 DC
GARANTIE IN JAHREN	5
DIMMEN OHNE DIMMER	Nein
DIMMUNG 0-10 V	Ja
DIMMUNG 1-10 V	Nein
DIMMUNG DALI	Nein
DIMMUNG DMX	Nein
DIMMUNG DSI	Nein
DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)	Nein
DIMMUNG LINESWITCH	Nein
DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH	Nein
DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION	Nein
DIMMUNG PHASENABSCHNITT	Nein
DIMMUNG PROGRAMMIERBAR	Nein
DIMMUNG RF	Nein
DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION	Nein
DIMMUNG TOUCH AND DIM	Nein
DIMMUNG ZIGBEE	Nein

DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON	Nein
OHNE DIMMFUNKTION	Ja
GEEIGNET FÜR NOTLICHT	Nein
BEDIENUNG ÜBER BLUETOOTH	Nein
KOMPATIBEL MIT CASAMBI	Nein
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR	Nein
AUSFÜHRUNG	-
GEEIGNET FÜR AUßENGEBRAUCH	Nein
GEEIGNET FÜR KONSTANTSTROM	Ja
GEHÄUSE	Kunststoffgehäuse
DIMMUNG PHASENANSCHNITT	Nein
DIMMUNG GPRS	Nein
PULSDAUER IN µS	0
BEG FÖRDERUNG	Nein
ELDAS-NR.	941934399 - LC3
ABMESSUNG LÄNGE IN MM	115
DURCHMESSER IN MM	0
ABMESSUNGEN BREITE MM	48
ABMESSUNGEN HÖHE MM	65
AUSGANGSSTROM IN A	4x5