


Premistoppa AGRO Progress® sintetico GFK a sicurezza aumentata Ex e II



Filetto di raccordo metrico

Tipo di ammissione: Progress GFK EX

- Nero RAL 9005
- Inserto di tenuta in un pezzo unico

Numero Ordine:	EX1540.17.060
E-No:	121761408
EAN:	7611614176208
Materiale	Poliammide rinforzato di fibre di vetro
Caratteristiche	senza alogeni
Guarnizione	TPE / NBR
Temperatura d'impiego	-20°C / +85°C
Classe di protezione	IP66 / IP68
Norma di prova	IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
Categoria 2G	II 2G Ex eb IIC Gb
Categoria 2D	II 2D Ex tb IIIC Db
Zona	Gas 1 e 2 / polvere 21 e 22
Certificato	SEV 15 ATEX 0152X
Certificato IECEx	IECEx SEV 15.0019X
Certificato CCC	CCC 2022322313004811
Filetto di raccordo (G)	M16x1.5
Area di serraggio min.	4.5 mm
Area di serraggio max.	6.0 mm
Grandezza chiave	21 mm
Misura (H)	26 mm
Lunghezza del filetto (L)	12 mm
Invio	50

3 = Materiale inserto di tenuta NBR