

Callisto Wall



Callisto Wall Graphite 100lm 2700K Ra>80 Coupure de phase

Codes-articles: 923017
EAN: 7021989230175



Électrique

Wattage du système: 3W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 115, B16: 184, C10: 134, C16: 215

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Flux lumineux: 100lm
Efficacité lumineuse: 33 lm/W
Température des couleurs: 2700K
Rendu des couleurs (Ra): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L70/B50>50,000
Distribution de la lumière: Direct/Asymmetric
Optique: Verre transparent
Faisceau: 70°/40°

Convertisseurs

Type: Coupure de phase

Protection

Classe Isolation: Classe II
IK Class: IK06
IP Class: IP65

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: F
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement
BVB: Oui

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: Graphite
Matériau de la verrine: Verre trempé

Montage/Connexion


Montage: Surface, Intérieur / Extérieurs
Connexion: Bornier sans vis

Dimensions

Hauteur (mm) H: 35
Diameter (mm) D: 110
Poids (kg) brut/netto: 0.3 / 0.238

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 120 x 115 x 45



7 0 2 1 9 8 9 2 3 0 1 7 5