

Rax Soft 150



Rax Soft 150 Satin 3000 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Artikelnummer: 212513
 EAN: 7021982125133
 Ersetzt: 8246093226



Elektrisch

System wattage: 26W
 Spannung: 220-240V
 Frequenz (Hz): 50/60Hz
 Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
 Lichtstrom (lm): 3070lm
 Lichtstrom des Notlichts (Lumen): EM 390lm
 Lichtausbeute: 118 lm/W
 Lichtfarbe: 4000K
 Farbwiedergabeindex (Ra): Ra>80
 MacAdams Faktor: SDCM: 2
 Lebensdauer: L90/B10>100.000
 Lichtverteilung: Direkt
 Optik: Satin Matt Reflector
 Abstrahlwinkel: 68°
 UGR: UGR<22 bis zu 750 mA/3220 lm
 Photobiologische Sicherheit: RG 1

Steuerung/Dimmen

Typ: DALI-2 / Push Dim

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II SELV
 IK Class: IK08
 IP Klasse: IP54/IP20

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: D
 Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung
 BVB: Ja

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Flammbeständiges Polycarbonat
 Farbe: Weiss/Satin mat
 Werkstoff der Abdeckung: Polycarbonat (PC)

Montage/Anschluss

Montage: Einbau, Innen
 Kabel: Anschlussleitung 5x0,75mm²
 Anschluss: 5 pol Linect / Anschlussklemme

Größe

Höhe (mm) H: 83
 Abdeckmaß (mm) D: 166
 Lochmaß (mm): 150
 Einbautiefe (mm): 80
 Gewicht (kg) brutto/netto: 0.97 / 0.77

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 190 x 190 x 92



7 0 2 1 9 8 2 1 2 5 1 3 3