

La technique de fixation de vis la plus rapide FX4



Boîtier d'appareillage O-range®

- Fixation sécurisée de manière permanente grâce à des vis de pattes
- Angle d'entrée de tube à 90° pour un montage aisé lors de l'installation de tubes
- Entrées défonçables pour câbles et conduits
- Dispositif de retenue de conduite NYM intégré, autoblocage des conduits
- Câblage traversant entièrement isolé pour les combinaisons au moyen de connecteurs
- combinaison possible avec toutes les applications du programme O-range®

Réf. d'article :	9063-78
E-No:	372630629
EAN:	4013456548251
Pour épaisseurs de dalles	7 - 40 mm
Profondeur	49 mm
Ø du trou fraisé	68 mm
Vis de l'appareil +/-	2
Inserts combinés 20-25 mm	2
Entrée de conduites 3 x 2,5 mm ² resp. 5 x 1,5 mm ²	2
Entrée pour conduite 3 y 1,5 mm ²	2
Entrée pour conduite, basse tension	2
Manchon de liaison par UE	7
Sans halogène	Oui
Emballage intérieur/envoi	25/250

La technique FX-4 offre les fixations de vis les plus rapides dont on puisse disposer à ce jour, destinées aux boîtes pour parois creuses et aux coffrets d'encastrement. Le nouveau profil permet une fixation jusqu'à 40 % plus rapide pour un autoblocage équivalent ou supérieur.

- Montage 40% plus rapide
- Autoblocage important
- Dans des boîtes pour parois creuses et des boîtiers encastrables

