

ARTICLE NO. 2047-1

DOTLUX Cadre d'encastrement pour panneau LED 1195x295mm pour plafond sec, peint par poudrage, blanc avec clips



page de l'article

- Cadre d'encastrement pour panneaux LED de 1195mm dans les plafonds secs.
- Cadre fabriqué d'une seule pièce.
- Fixation par 8 clips à ressort
- Ouverture de montage : 1214 x 314 x 24 mm
- Convient aux plafonds secs ou aux plafonds en bois de 12,5 à 25 mm d'épaisseur

CATéGORIE DE PRODUITS	EC000414_Leuchteneinbaugehäuse		
ARTICLE DE SUCCESSION	-	OUVERTURE DE MONTAGE LARGEUR EN MM	299
		OUVERTURE DE MONTAGE LONGUEUR EN MM	1299
POIDS EN KG	0.67	GARANTIE EN ANNéES	5
		SIMILAIRE COULEUR RAL	9003
		CONVIENT POUR MONTAGE ENCASTRé	Oui
		APPLICATION	Pour plancher en dalles
Dimensions		ADAPTé AUX LUMINAIRES HAUTE TENSION	Oui
		PUISSANCE DE LAMPE ACCEPTéE EN W -	
Longueur: 1227mm		ADAPTé AUX LUMINAIRES à LED	Oui
Largeur: 327mm		ADAPTé AUX LUMINAIRES BASSE TENSION	Oui
Hauteur: 24mm		AVEC ESPACE POUR APPAREIL	Oui
		MATéRIAU	Aluminium
		SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
		NO ELDAS	941919319
		Dimension Longueur en mm	
		DIAMèTRE EN MM	0
		ABMESSUNGEN BREITE MM	327
		ABMESSUNGEN HóHE MM	24
		HAUTEUR/PROFONDEUR DE MONTAGE EN MM	24