

Boîtes de dérivation apparentes IP 2x



Boîte de dérivation apparente IP 2x

- Pour introductions de câbles
- Avec couvercle à enficher
- Matériaux : PC / ABS
- Sans halogène
- Temp. d'utilisation : -5°C / +60°C

Réf. d'article :	9805
E-No:	150600008
EAN:	7611614038063
Matériaux	Polyéthylène
Temp. d'utilisation	-5°C / +60°C
Longueur	65 mm
Largeur	65 mm
Hauteur	35 mm
Couleur	RAL 9010
Envoi	20

Les câbles sont introduits dans la boîte et peuvent être fixés en toute sécurité à l'aide d'un collier de serrage sur un dispositif facilement accessible au point d'entrée du câble. Une installation électrique propre et sûre peut être réalisée sans effort. Les trous M6 supplémentaires permettent le fixage aux chemins pour câbles des boîtes sans mesure additionnelle.

- Dispositifs pour fixer les câbles introduits au fond de la boîte par un attache-câble
- Trous supplémentaires pour vis M6 pour fixer la boîte aux chemins de câbles
- Entrées pour câbles dans le fond de la boîte
- Conception moderne
- Homologation de type et marque de sécurité de l'inspection fédérale des installations à courant fort ESTI

