

## Midi Feux sur fond plat / Rotating Mirror Beacon 885

### Gyrophare LED 115-230VAC RD



N° de l'article: 885.130.60



#### DONNÉES MÉCANIQUES

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Hauteur                       | 151 mm                        |
| Diamètre                      | 98 mm                         |
| Matériaux                     | PC<br>PC/ABS                  |
| Couleur de la calotte         | Rouge                         |
| Couleur du boîtier            | Noir                          |
| Indice de protection          | IP65                          |
| Raccordement                  | Borne à vis                   |
| Section des torons maximale   | 1,50mm² / 16AWG               |
| Arrivée des câbles            | Raccord à pincement en caoutc |
| Arrivée minimale des câbles   | d = 5 mm                      |
| Arrivée maximale des câbles   | d = 7 mm                      |
| Type de fixation              | Montage à plat                |
| Température minimum de servic | -30°C                         |
| Température maximum de servic | +50°C                         |
| Poids avec emballage          | 380 g                         |
| Poids du produit              | 330 g                         |

#### DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Alimentation de fonctionnement | 115-230V                |
| Type de tension de service     | AC                      |
| Fréquence de tension de servi  | 50Hz                    |
| Tolérance de tension           | +/- 10%                 |
| Alimentation nominale          | 115/230 VAC             |
| Courant nominal de service     | 65 mA                   |
| Courant d'appel nominal        | >10A                    |
| Classe de protection           | Classe de protection 2  |
| Degré de pollution             | 3                       |
| Catégorie de surtension        | II                      |
| Voltage d'isolement            | Ui = 250V/ Uimp = 2500V |

#### DONNÉES OPTIQUES

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Source de lumière       | LED           |
| Couleur de lumière      | Rouge         |
| Image de signal optique | Rotatif       |
| Durée de vie optique    | max. 50 000 h |
| Nombre de tours         | 180 U/min     |

#### DONNÉES D'APPROBATION



Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

Midi Feux sur fond plat / Rotating Mirror Beacon 885

## Gyrophare LED 115-230VAC RD

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Conformité CE                 | Oui                   |
| Conforme avec Directive RoHS  | Oui                   |
| WEEE                          | Oui                   |
| Conformité Directive ATEX     | Non                   |
| Conformité à CCC-Ex           | Non                   |
| Conformité CCC                | Oui                   |
| Conformité UL                 | Non                   |
| Conformité FCC                | Non                   |
| Conformité ISED               | Non                   |
| Certificat EAC disponible     | Oui                   |
| Conformité UKCA (Importateur) | Oui (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conformité CMIM               | Non                   |
| Conformité AS-I               | Non                   |
| Conformité DNV                | Non                   |
| Conformité RoHS CN            | Non                   |
| Conformité à VdS              | Non                   |



Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

Midi Feux sur fond plat / Rotating Mirror Beacon 885

## Gyrophare LED 115-230VAC RD

### DESSIN



Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.