



WH50821405B



kallysto UP: USB Typ A + C 18W PD + T23 mit Befestigungsplatte + Front Schwarz

Technische Eigenschaften

Spannung

| | |
|--------------|-------|
| Nennspannung | 230 V |
|--------------|-------|

Elektrischer Strom

| | |
|---------------|---------|
| Ausgangsstrom | 3000 mA |
| Nennstrom | 16 A |

Spannung

| | |
|------------------|----------|
| Ausgangsspannung | 5 - 12 V |
|------------------|----------|

Frequenz

| | |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 50 Hz |
|----------|------------|

Werkstoff

| | |
|------------|-------------|
| Farbe | Schwarz |
| RAL Nummer | 9005 |
| Glanzgrad | Matt |
| Werkstoff | Duroplast |
| Oberfläche | Unbehandelt |

Abmessungen

| | |
|-----------------------------|-------|
| Höhe | 77 mm |
| Breite | 77 mm |
| Tiefe | 52 mm |
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 45 mm |
| Einbautiefe | 7 mm |

Installation, Montage

| | |
|-------------|-----------|
| Montage auf | Unterputz |
|-------------|-----------|

Anschlussmöglichkeiten

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Anschluss-/Steckertyp | Drahtanschluss |
| Montageart | Schraubbefestigung |
| Anschluss-/Steckertyp USB | AC |

Ausstattung

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Anschluss-/Steckertyp Steckdose | Schweizer Norm Typ 23 |
| Verdreher Zentraleinsatz | Nein |
| Mit Klappdeckel | Nein |
| Mit Schutzleiterkontakt rund | Ja |
| Mit Signallampe | Nein |

Zubehör

| | |
|-----------------------|------|
| Mit Beschriftungsfeld | Nein |
|-----------------------|------|

Kapazität

| | |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 1 |
|---------------|---|

Sicherheit

| | |
|-------------------|------|
| Stoßfestigkeit IK | IK02 |
| Schutzart IP | IP21 |

Funktionen

| | |
|------------------------------|------|
| Mit Orientierungsbeleuchtung | Nein |
| Mit Funktionsbeleuchtung | Nein |

Kennzeichnung

| | |
|--------------|------|
| Mit Aufdruck | Nein |
|--------------|------|

Texte

| | |
|------------------------|--|
| Sicherung | Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung) |
| Steckverbinder/Buchsen | Mit USB-Buchsen Typ A + Typ C |
| Schutz | Ohne erhöhten Berührungsschutz |
| Anschlussart | Netzsteckdose mit Steckklemmen, USB Ladesteckdose mit Schraubklemmen |

Geeignet für

kallysto Unterputz

Nachhaltigkeit

RoHS-konform

Ja