

ARTIKEL NR. 3941-040IP205M

DOTLUX LED-Streifen 24W 8mm 4000K IP20 5m-Rolle inkl. 50cm Anschlusskabel beidseitig



zur Artikelseite



- Gemütliches und naturgetreues Licht durch extra hohe Farbwiedergabe RA>92
- Gleichbleibende Farbtemperatur durch 3-Step Mac Adam Binning
- Sehr dicht angeordnete LEDs ermöglichen homogene Leuchtflächen bei kleinsten Abständen
- Secure Solder Connect Technology verhindert Haarrisse und kalte Lötstellen
- Verstärkte Leiterbahnen sorgen für gleichmäßige Helligkeit
- Original 3M Klebeband sorgt für starken Halt
- Einseitig 15 cm Anschlusskabel vormontiert

ENERGY
DOTLUX
3941-040IP205M

A
B
C
D
E
F
G

24
kWh/1000h

2019/2015

WARENGRUPPE EC002706_Lichtschlauch/-band

NACHFOLGEARTIKEL -
VORGÄNGERARTIKEL 1982-2

GEWICHT IN KG 0.09
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT 24
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN 2100

ABMESSUNGEN

Länge: 5000mm
Breite: 8mm
Höhe: 1mm

ABSTRAHLWINKEL 120
SCHUTZART (IP) IP20
LICHTFARBE weiß
EINGANGSSPANNUNG 24 DC
NUTZLEBENSDAUER ca. 50.000 h bei 25°C
FARBTEMPERATUR IN KELVIN 4000
FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 92
TRENNBAR NACH MM 100
TC TEMPERATUR IN °C 67
LEISTUNG W/M 4,8
LICHTSTROM LM/M 420
SPANNUNGSART DC
SELBSTKLEBEND Ja
KLEINSTER BIEGERADIUS IN MM 25
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH 24 V DC
GARANTIE IN JAHREN 7
L80/B10 50000
DIMMEN OHNE DIMMER Nein
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE 24 V DC
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015 F
LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C 50000
LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C 100000

BETRIEBSGERÄT	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
ART DER VERDRAHTUNG	Abschluss
ANSCHLUSSART_	Steckklemme
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR	Nein
AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT	Ja
GEEIGNET FÜR DIMMER	Ja
LEUCHTMITTEL	LED nicht austauschbar
LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C	100000
LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C	25000
BEG FÖRDERUNG	Nein
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	-
ELDAS-NR.	941600419
DURCHMESSER IN MM	0
MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W	24
ABMESSUNGEN BREITE MM	8
ABMESSUNGEN HÖHE MM	1
AUSSTRAHLUNGSWINKEL_	120
FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR	Nein
LICHTSTROM EINSTELLBAR	Nein
AUSSTRAHLUNGSWINKEL EINSTELLBAR	Nein
MONTAGEART	Sonstige